

Bewegingssensor PIR 8m 1200W IP54 wit Thorgeon



Bewegingssensor PIR 8m 1200W IP54 wit Thorgeon	
Artikelcode:	TH 02036
Laatst gewijzigd:	11-08-2026 15:49:18
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidsschakelaar, Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet, Bewegingsdetector, Bewegingsdetektor, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw



Kenmerken

Montagewijze:	Opbouw	Met signaaleenheid:	Nee
Kleur:	Antraciet	Stuurstroom:	-mA
Breedte:	78 mm	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Uitvoering:	Bewegingssensor	Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Halogeenvrij:	Nee	Gedwongen uitschakeling:	Nee
Hoogte:	100 mm	Scanhoek:	360 °
Diepte:	28.3 mm	Inbouw lengte:	-mm
Aansluitwijze:	Steekklem	Slagvastheid:	-mm
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Met aansluitkabel:	Nee
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Nom. spanning:	220 ~ 240
Spanningstype:	Nee	Beschermingsgraad (IP):	IP54
Inschakelvertraging:	10 s	Met alarmfunctie:	Nee
Uitschakelvertraging:	-s	Transparant:	Nee
Inbouwdiepte:	-mm	Vrije dierzone:	Nee
Frequentie:	50 ~ 60	Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Met afstandsbediening:	Nee	Hoek reikwijdte horizontaal:	- °
Diameter:	-mm	Min. nalooptijd:	-s
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Max. nalooptijd:	15 min
Inbouwbreedte:	-mm	Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Inbouwdiameter:	-mm	Optimale montagehoogte:	1.8 m
Trappenhuiscontroller:	Nee	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	- °
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal:	- °
Geschikt voor draadloos:	Nee	Aantal schakelzones:	- °
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Met DALI interface:	Nee
Max. reikwijdte frontaal:	8 m	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts:	8 m	Gedwongen inschakeling:	Nee
Max. schakelvermogen:	-W	Min. aanloopstroom:	-A
Temperatuur:	-20 ~ 40	Min. diepte van de inbouwdoos:	-mm
Max. inschakelstroom:	-A	Max. presentiebereik:	-m²
Materiaal:	Kunststof	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Omgevingstemperatuur:	- °C	Compatible met Google Assistant:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Lengte aansluitkabel:	-mm	Max. schakelvermogen LED:	1200 W
Dimfunctie met dimmerbasiswaar:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Aanspreekhelderheid:	3 ~ 2000	Achtergrondcontrole:	Nee
C-Belasting:	Nee	Met akoestische sensor:	Nee
Diameter reikwijdte op vloer:	-m	Plafondmontage zonder installatiedoos:	Nee
Bediening op afstand:	Nee	Onbekend:	Nee
HVAC-aansturing:	Nee	Opnemertype:	Passief infrarood
Constantlichtregeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Ingang voor nevenunit:	Nee	Antibacteriële behandeling:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik

zijn, afhankelijk van de producti<p>

CBS-code 85365003

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading
as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



