


PIR Motion Sensor 8m 1200W IP54 White THORGEON



PIR Motion Sensor 8m 1200W IP54 White THORGEON	
Produktcode:	TH 02036
Zuletzt bearbeitet:	11-08-2026 15:49:19
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramm me/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik- Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot- Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	Aufputz	Mit Signaleinheit:	Nein
Farbe:	anthrazit	Steuerstrom:	-mA
Breite:	78 mm	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Ausführung:	Bewegungsmelder	Vernetzbar:	Nein
Halogenfrei:	Nein	Zwangsabschaltung:	Nein
Höhe:	100 mm	Scanwinkel:	360 °
Tiefe:	28.3 mm	Einbaulänge:	-mm
Anschlussart:	Steckklemme	Schlagfestigkeit:	-mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Mit Anschlusskabel:	Nein
Unterkriechschutz:	Nein	Nennspannung:	220 ~ 240
Spannungsart:	Nein	Schutzart (IP):	IP54
Einschaltverzögerung:	10 s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Ausschaltverzögerung:	-s	Transparent:	Nein
Einbautiefe:	-mm	Tierschneise:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Mit Fernbedienung:	Nein	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Durchmesser:	-mm	Min. Einschaltdauer:	-s
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Max. Einschaltdauer:	15 min
Einbaubreite:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Einbaudurchmesser:	-mm	Optimale Montagehöhe:	1.8 m
Treppenlichtautomatik:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite frontal:	8 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	8 m	Zwangseinschaltung:	Nein
Max. Schaltleistung:	-W	Min. Einschaltstrom:	-A
Temperatur:	-20 ~ 40	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Max. Einschaltstrom:	-A	Max. Präsenzbereich:	-m²
Werkstoff:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Umgebungstemperatur:	- °C	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	-mm	Max. Schaltleistung LED:	1200 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Ansprechhelligkeit:	3 ~ 2000	Rückfeldüberwachung:	Nein
Geeignet für C-Last:	Nein	Mit Akustiksensoren:	Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	Nein
Fernbedienbar:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	Nein
HLK-Ansteuerung:	Nein	Sensortyp:	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Nebenstelleneingang:	Nein	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode	BX
(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	
Verpackungsform	Kasten
<p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material	

hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die
Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je
nach Produkttyp auch für einen Gebrauch sein

CBS-code 85365003

Page 3/4

Page 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading
as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



