

Microwave Switch Sensor 5-15m 300W IP20 Thorgeon



Microwave Switch Sensor 5-15m 300W IP20 Thorgeon

Produktcode:	TH 02019
Zuletzt bearbeitet:	11-08-2026 12:05:39
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogram me/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik- Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot- Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	Unterputz	Mit Signaleinheit:	Nein
Farbe:	weiß	Steuerstrom:	-mA
Breite:	40 mm	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Ausführung:	Bewegungsmelder	Vernetzbar:	Nein
Halogenfrei:	Ja	Zwangsabschaltung:	Nein
Höhe:	67 mm	Scanwinkel:	360 °
Tiefe:	25 mm	Einbaulänge:	-mm
Anschlussart:	Schraubklemme	Schlagfestigkeit:	-mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Mit Anschlusskabel:	Nein
Unterkriechschutz:	Nein	Nennspannung:	220 ~ 240
Spannungsart:	AC	Schutzart (IP):	220 ~ 240
Einschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Ausschaltverzögerung:	-s	Transparent:	Nein
Einbautiefe:	-mm	Tierschneise:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Ausführung der Oberfläche:	mat
Mit Fernbedienung:	Nein	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Durchmesser:	-mm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Max. Einschaltdauer:	10 min
Einbaubreite:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Einbaudurchmesser:	-mm	Optimale Montagehöhe:	1.5 m
Treppenlichtautomatik:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite frontal:	15 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	15 m	Zwangseinschaltung:	Nein
Max. Schaltleistung:	1200 W	Min. Einschaltstrom:	-A
Temperatur:	-20 ~ 40	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Max. Einschaltstrom:	-A	Max. Präsenzbereich:	-m²
Werkstoff:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Umgebungstemperatur:	- °C	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	-mm	Max. Schaltleistung LED:	300 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Ansprechhelligkeit:	3 ~ 2000	Rückfeldüberwachung:	Nein
Geeignet für C-Last:	Nein	Mit Akustiksensoren:	Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	Nein
Fernbedienbar:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	Nein
HLK-Ansteuerung:	Nein	Sensortyp:	hochfrequent
Konstantlichtregelung:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Nebenstelleneingang:	Nein	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.07 kg
Breite	50 mm
Höhe	110 mm
Länge	37 mm
Verpackungscode	BX

(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)

Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produktthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85365003

