

PIR Motion Sensor DALI 8m IP54 Anthracite Thorgeon



PIR Motion Sensor DALI 8m IP54 Anthracite Thorgeon	
Produktcode:	TH 02034
Zuletzt bearbeitet:	11-08-2026 13:13:35
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramm me/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik- Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot- Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	sonstige	Mit Signaleinheit:	Nein
Farbe:	anthrazit	Steuerstrom:	-mA
Breite:	102 mm	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Ausführung:	Bewegungsmelder	Vernetzbar:	Nein
Halogenfrei:	Ja	Zwangsabschaltung:	Nein
Höhe:	102 mm	Scanwinkel:	360 °
Tiefe:	51.7 mm	Einbaulänge:	-mm
Anschlussart:	sonstige	Schlagfestigkeit:	-mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Mit Anschlusskabel:	Nein
Unterkriechschutz:	Nein	Nennspannung:	220 ~ 240
Spannungsart:	AC	Schutzart (IP):	IP54
Einschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Ausschaltverzögerung:	-s	Transparent:	Nein
Einbautiefe:	-mm	Tierschneise:	Nein
Frequenz:	- Hz	Ausführung der Oberfläche:	mat
Mit Fernbedienung:	Ja	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Durchmesser:	-mm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Max. Einschaltdauer:	60 min
Einbaubreite:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Einbaudurchmesser:	-mm	Optimale Montagehöhe:	2.2 m
Treppenlichtautomatik:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Mit DALI-Schnittstelle:	Ja
Max. Reichweite frontal:	8 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	-m	Zwangseinschaltung:	Nein
Max. Schaltleistung:	-W	Min. Einschaltstrom:	-A
Temperatur:	-20 ~ 40	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Max. Einschaltstrom:	-A	Max. Präsenzbereich:	-m²
Werkstoff:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Umgebungstemperatur:	- °C	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	-mm	Max. Schaltleistung LED:	2000 W
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Ansprechhelligkeit:	10 ~ 2000	Rückfeldüberwachung:	Nein
Geeignet für C-Last:	Nein	Mit Akustiksensoren:	Nein
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	6 m	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	Nein
Fernbedienbar:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	Nein
HLK-Ansteuerung:	Nein	Sensortyp:	passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:	Ja	Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Nebenstelleneingang:	Nein	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Breite	109 mm
Höhe	124 mm
Länge	89 mm
Verpackungscode	BX

(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)

Verpackungsform Kasten

<p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi</p> auch für einen Gebrauch sein

