


Kabelgoot met afneembare hoes en zelfklevend 2m 16x16 Thorgeon



Kabelgoot met afneembare hoes en zelfklevend 2m 16x16 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 15246
Laatst gewijzigd:	11-08-2026 15:07:59
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000004 - Kabeldraagsystemen
ETIM class:	EC000047 - Kabelgoot
Synoniemen:	Armatuurgoot, Geperforeerde baan, Goot, Kabelbaan, Kabeldraagsysteem, Kabelgoot, Kabelgootsysteem, Kabelkanaal, Kabelmatje



Kenmerken

Kleur:	Wit	Geslacht voor functiebehoud:	Nee
Breedte:	16 mm	Met bovendeel:	Nee
Uitvoering:	Zonder verbinder	Belastingstesttype volgens IEC 61537:	Nee
Hoogte:	16 mm	Mogelijke overspanning:	NA m
Verbindingswijze:	16 mm	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 0,5 m:	-N/m
RAL-nummer:	9010	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,0 m:	-N/m
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 1,5 m:	-N/m
Soort verbinding:	Geen (onbehandeld)	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,0 m:	-N/m
Gewicht:	-kg/m	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 2,5 m:	-N/m
Materiaaldikte:	-mm	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 3,0 m:	-N/m
Zijperforatie:	Nee	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 4,0 m:	-N/m
Kwaliteitsklasse:	Polyvinylchloride (PVC)	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 5,0 m:	-N/m
Lengte:	2000 mm	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 6,0 m:	-N/m
Gebruikstemperatuur:	NA °C	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 7,0 m:	-N/m
Materiaal:	Kunststof	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 8,0 m:	-N/m
Bodemperforatie:	Nee	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 10,0 m:	-N/m
Nuttige doorsnede:	-mm ²	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 9,0 m:	-N/m
Nato perforatie:	Nee	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 11,0 m:	-N/m
Werkende lengte:	-mm	Veilige werklust volgens IEC 61537 met steunafstand 12,0 m:	-N/m

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	73089098

