

Philips BVP130 LED260-4S/740 26000Lm IP66



Philips BVP130 LED260-4S/740 26000Lm IP66	
Artikelcode:	PH 096397
Laatst gewijzigd:	20-08-2026 11:02:07
Merk:	PHILIPS
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	I	Inbouwbreedte:	389 mm
Breedte:	422 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3
Buitendiameter:	-mm	Totale harmonische vervorming (THD):	6
Reflector:	Geen	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG1
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (NEMA):	RG1
Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	Insnij/IDC	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Kleur behuizing:	Grijs	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	- W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	70-79	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	389 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	20827 cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	3	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	340.5 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	67.4 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Niet dimbaar:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur reflector:	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	143 lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP66	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	486 mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	Asymmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	IK08	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	13
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	8
Beschermingsgraad (IP):	IP66	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	80	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	0.2
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.07

Stralingshoek:	Breedstralend 41-80°	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	7 ~ 14	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Ja	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Ja
Nom. stroom:	966 mA	Inbouwdiameter:	- mm
Kleurtemperatuur:	4000 K	Compatible met Casambi:	Nee
Max. systeemvermogen:	182 W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	D
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	260000 lm	Lichtsterkte:	20827 cd
Lichtkleur:	Wit	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP66
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Onbekend:	IP66
Geschikt voor truss montage:	Ja	Onbekend:	IP66
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Ja	Onbekend:	IP66
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	IP66
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	IP66
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	IP66
Inbouwhoogte:	64 mm	Onbekend:	IP66
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	IP66
Lichtstroom:	26000 lm	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Soort bedrading:	Eindig	Onbekend:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	70000 h	Inbouwhoogte/diepte:	64 mm
Onbekend:	70000 h	Vermogensfactor:	0.99

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

