

Philips BVP130 LED260-4S/740 26000Lm IP66



Philips BVP130 LED260-4S/740 26000Lm IP66

Produktcode:	PH 096397
Zuletzt bearbeitet:	20-08-2026 11:02:08
Marke:	PHILIPS
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht
Synonyme:	1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	I	Einbaubreite:	389 mm
Breite:	422 mm	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Außendurchmesser:	-mm	Klirrfaktor (THD):	6
Reflektor:	ohne	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG1
Fassung:	ohne	Schutzart (NEMA):	RG1
Leiterquerschnitt:	1.5 mm²	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	- °C
Anschlussart:	Schneidklemme IDC	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Gehäusefarbe:	grau	Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmbar:	Nein	Dimmung 1-10 V:	Nein
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	AC	Dimmung DMX:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	- W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Ja	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Einbaubreite:	389 mm	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung programmierbar:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Dimmung RF:	Nein
Lichtstärke:	20827 cd	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Polzahl:	3	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Länge:	340.5 mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Höhe/Tiefe:	67.4 mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Ohne Dimmfunktion:	Ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektorfarbe:	LED nicht austauschbar	Leuchtenlichtausbeute:	143 lm/W
Mit Präsenzmelder:	Nein	Geeignet für Seilsystem:	Nein
Schutzart (IP), frontseitig:	IP66	Dimmung DSI:	Nein
Einbaulänge:	486 mm	Blendbegrenzung (UGR):	Nein
Lichtaustritt:	direkt	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Lichtverteilung:	asymmetrisch	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK08	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:	13
Notstromversorgung integriert:	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:	8
Schutzart (IP):	IP66	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	90 %
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	80	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Geeignet für Einbaumontage:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	10 %
Mit Betriebsgerät:	Ja	Dimmung DALI-2:	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja	Flimmerwert Pst LM:	0.2
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja	Stroboskopeffektwert SVM:	0.07

Ausstrahlungswinkel:	41-80° - breitstrahlend	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	7 ~ 14	Lichtstrom einstellbar:	nein
Oberfläche gebürstet:	Ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm	Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennstrom:	966 mA	Einbaudurchmesser:	- mm
Farbtemperatur:	4000 K	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Max. Systemleistung:	182 W	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	260000 lm	Lichtstärke:	20827 cd
Lichtfarbe:	weiß	Schutzart (IP), Rückseite:	IP66
Verstellbarkeit:	schwenkbar	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	IP66
Geeignet für Traversenmontage:	Ja	Leuchtenlichtausbeute:	IP66
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Ja	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	IP66
Geeignet für Stromschienenmontage:	Nein	Notstromversorgungssystem:	IP66
Geeignet für Klemmontage:	Nein	Leistungsaufnahme im Notbetrieb:	IP66
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Notfunktionsüberwachungssystem:	IP66
Einbauhöhe:	64 mm	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:	IP66
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Klirrfaktor (THD):	IP66
Lichtstrom:	26000 lm	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Art der Verdrahtung:	Abschluss	Einbaulänge:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	70000 h	Einbauhöhe/-tiefe:	64 mm
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C:	70000 h	Leistungsfaktor:	0.99

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EAINCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein

