

LED Waterproof 150cm 42W 5880Lm 4200K IP65 IK08 Thorgeon



LED Waterproof 150cm 42W 5880Lm 4200K IP65 IK08 Thorgeon	
Artikelcode:	TH 03045G2
Laatst gewijzigd:	27-08-2026 13:45:22
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Breedte:	54 mm	Totale harmonische vervorming (THD):	SDCM6
Buitendiameter:	-mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	SDCM6
Lamphouder:	-mm	Beschermingsgraad (NEMA):	SDCM6
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Kleur behuizing:	Grijs	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Met aansluitsnoer en stekker:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	42 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Rasteruitvoering:	42 W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Lengte snoer:	-mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Voorschakelapparaat:	-mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Ja	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimbaar RF:	Nee
Inbouwdiameter:	-mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Niet dimbaar:	Ja
Aantal polen:	-cd	Lichtverdeler:	Ja
Lengte:	1510 mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	140 lm/W
Hoogte/diepte:	53 mm	Dimbaar DSI:	Nee
Materiaal behuizing:	Overig	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Bediening via Bluetooth:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP65	Compatible met Google Assistant:	Nee
Inbouw lengte:	-mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Lichtuittrede:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lichtverdeling:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Overig	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	IK08	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	230 V	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	3 %
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Met bevestigingsmateriaal:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Standen

isolatiemateriaal mogelijk:

Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP65
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm²	Onbekend:	IP65
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Onbekend:	IP65
Nom. stroom:	- mA	Onbekend:	IP65
Kleurtemperatuur:	4000 K	Onbekend:	IP65
Max. systeemvermogen:	42 W	Onbekend:	IP65
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	6000 lm	Onbekend:	IP65
Lichtkleur:	Wit	Onbekend:	IP65
Met luchtsleuven:	Nee	Onbekend:	IP65
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	IP65
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Soort bedrading:	Incl. doorgangsbedrading	Oppervlaktebescherming behuizing:	Geen (onbehandeld)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	-h	Vermogensfactor:	0.9
Onbekend:	-h	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

