

Profolux LED downlight SLIM Ø205 18W 3000K white



Profolux LED downlight SLIM Ø205 18W 3000K white	
Artikelcode:	PL 273986
Laatst gewijzigd:	27-08-2026 14:53:41
Merk:	Profolux
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Inbouwbreedte:	225 mm
Breedte:	225 mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	225 mm
Buitendiameter:	225 mm	Totale harmonische vervorming (THD):	225 mm
Reflector:	Mat	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	225 mm
Lamphouder:	Mat	Beschermingsgraad (NEMA):	225 mm
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	17.8 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	17.8 W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	225 mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Aantal polen:	-cd	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	225 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	12 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Niet dimbaar:	Ja
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Ja
Kleur reflector:	LED niet uitwisselbaar	Specifieke lichtstroom armatuur:	88 lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP44	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	225 mm	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lichtuittrede:	225 mm	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	225 mm	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	225 mm	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	225 mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP44	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee

Stralingshoek:	Vrijstralend/diffuus	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Nom. stroom:	- mA	Inbouwdiameter:	205 ~ 220
Kleurtemperatuur:	3000 K	Compatible met Casambi:	Nee
Max. systeemvermogen:	18 W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	-lm	Lichtsterkte:	- cd
Lichtkleur:	Wit	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP44
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Onbekend:	IP44
Geschikt voor truss montage:	Nee	Onbekend:	IP44
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Onbekend:	IP44
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Onbekend:	IP44
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	IP44
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Onbekend:	IP44
Inbouwhoogte:	12 mm	Onbekend:	IP44
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Onbekend:	IP44
Lichtstroom:	- lm	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Soort bedrading:	- lm	Onbekend:	Ja
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Inbouwhoogte/diepte:	12 mm
Onbekend:	50000 h	Vermogensfactor:	0.9

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

