

Profolux ceiling lamp white 12W 1200Lm 4000K IK08 IP54



Profolux ceiling lamp white 12W 1200Lm 4000K IK08 IP54	
Artikelcode:	PL 847288
Laatst gewijzigd:	15-09-2026 16:51:31
Merk:	Profolux
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	--	Kleur consistentie (McAdam ellips):	30000 h
Breedte:	320 mm	Totale harmonische vervorming (THD):	30000 h
Buitendiameter:	-mm	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	30000 h
Lamphouder:	-mm	Beschermingsgraad (NEMA):	30000 h
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	-mm ²	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	- °C
Kleur behuizing:	Wit	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Met aansluitsnoer en stekker:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	12 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Rasteruitvoering:	12 W	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Lengte snoer:	-mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Voorschakelapparaat:	-mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouwbreedte:	320 mm	Dimbaar RF:	Nee
Inbouwdiameter:	320 mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Niet dimbaar:	Ja
Aantal polen:	-cd	Lichtverdeler:	Ja
Lengte:	320 mm	Specifieke lichtstroom armatuur:	100 lm/W
Hoogte/diepte:	83 mm	Dimbaar DSI:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Verblindingsbegrenzing (UGR):	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Bediening via Bluetooth:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP):	IP54	Compatible met Google Assistant:	Nee
Inbouw lengte:	320 mm	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16:	Nee
Lichtuittrede:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Lichtverdeling:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Slagvastheid:	IK08	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Nom. spanning:	220 ~ 240	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Beschermingsgraad (IP):	IP54	Dimbaar Dali-2:	Nee
Met lichtbron:	Ja	Flikkerende waarde Pst LM:	Nee
Met bevestigingsmateriaal:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee

isolatiemateriaal mogelijk:

Geschikt voor aantal lichtbronnen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Compatible met Casambi:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	F
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Lichtsterkte:	- cd
Stralingshoek:	Vrijstralend/diffuus	Beschermingsgraad achterzijde (IP):	IP54
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm ²	Onbekend:	IP54
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	1200 lm	Onbekend:	IP54
Nom. stroom:	- mA	Onbekend:	IP54
Kleurtemperatuur:	4000 K	Onbekend:	IP54
Max. systeemvermogen:	12 W	Onbekend:	IP54
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	1200 lm	Onbekend:	IP54
Lichtkleur:	Wit	Onbekend:	IP54
Met luchtsleuven:	Nee	Onbekend:	IP54
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Onbekend:	IP54
Constance lichtstroom regeling:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	83 mm
Soort bedrading:	Nee	Oppervlaktebescherming behuizing:	83 mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	30000 h	Vermogensfactor:	0.9
Onbekend:	30000 h	Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C):	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

