

Rutec - Inbouwspot - Grafiet - QR-CB 51 / MR16 - Max 50 Watt



Rutec - Inbouwspot - Grafiet - QR-CB 51 / MR16 - Max 50 Watt

Produktcode: 55357R

Zuletzt bearbeitet: 13-12-2024

Marke: Rutec

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC002892 - Decken-/Wandleuchte

Synonyme: Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Breite:	0 mm	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h
Außendurchmesser:	0 mm	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Fassung:	GU5,3	Dimmung 0-10 V:	Nein
Leiterquerschnitt:	0 mm²	Dimmung 1-10 V:	Nein
Gehäusefarbe:	sonstige	Dimmung DALI:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung DMX:	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	NA W	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Einbaubreite:	0 mm	Dimmung LineSwitch:	Nein
Einbaudurchmesser:	0 mm	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Lichtstärke:	0 cd	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Länge:	0 mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Höhe/Tiefe:	0 mm	Dimmung RF:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Einbaulänge:	0 mm	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein	Dimmung mit Push-button:	Nein
Nennspannung:	NA V	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Notstromversorgung integriert:	Nein	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Mit Leuchtmittel:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Geeignet für Einbaumontage:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Nennstrom:	NA mA	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Farbtemperatur:	NA K	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Max. Systemleistung:	0 W	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm	Dimmung DALI-2:	Nein
Mit Luftschlitz:	Nein	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.21 kg

Breite 90 mm

Höhe 50 mm

Länge 80 mm

Verpackungscode CT
(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)

Verpackungsform Karton

Ein Kartonbox oder Container

CBS-code 94051990