vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Rutec - Inbouwspot - Goud - MR16 - Max 50 Watt

Rutec - Inbouwspot - Goud - MR16 - Max 50 Watt	
Produktcode:	55393W
Zuletzt bearbeitet:	13-12-2024
Marke:	Rutec
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwasher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte

8 7 1 4 1 0 1 0 6 2 5 5 4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Breite:	85 mm	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Außendurchmesser:	0 mm	Dimmung 0-10 V:	Nein
Fassung:	GU5,3	Dimmung 1-10 V:	Nein
Leiterquerschnitt:	0 mm²	Dimmung DALI:	Nein
Gehäusefarbe:	Gold	Dimmung DMX:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	NA W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Einbaubreite:	0 mm	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Einbaudurchmesser:	0 mm	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Lichtstärke:	0 cd	Dimmung programmierbar:	Nein
Länge:	85 mm	Dimmung RF:	Nein
Höhe/Tiefe:	130 mm	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Einbaulänge:	0 mm	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nein	Dimmung Zigbee:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein	Dimmung mit Push-button:	Nein
Nennspannung:	NA V	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Notstromversorgung integriert:	Nein	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Mit Leuchtmittel:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Geeignet für Einbaumontage:	Nein	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Aufbaumontage:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Nennstrom:	NA mA	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Farbtemperatur:	NA K	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Max. Systemleistung:	0 W	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Luftschlitzen:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.24 kg
Breite	60 mm
Höhe	45 mm
Länge	120 mm

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Verpackungscode *(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)*	CT
Verpackungsform	Karton Ein Kartonbox oder Container
CBS-code	94051990

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.