

Elba pendel kit bol messing + rozet wit + 1,5m kabel wit



Elba pendel kit bol messing + rozet wit + 1,5m kabel wit	
Artikelcode:	800022.00A
Laatst gewijzigd:	23-05-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001743 - Pendelarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Downlighter, FL-armatuur, Gloeilamppendelarmatuur, Halogeenarmatuur, Halogeenlamparmatuur, Hanglamp, Pendelarmatuur, Pendelarmatuur gloei-/halogeenlamp



Kenmerken

Breedte:	80 mm	Constance lichtstroom regeling:	Nee
Reflector:	Geen	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Lamphouder:	E27	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Aansluitwijze:	Steekklem	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Goud	Dimbaar DALI:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar DMX:	Nee
Rasteruitvoering:	Hoogglans	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Diameter:	80 mm	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Lengte:	1500 mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Hoogte/diepte:	80 mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Dimming programmeerbaar:	Nee
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Dimbaar Zigbee:	Nee
Pendellengte:	1500/1500 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Nom. spanning:	220/240 V	Niet dimbaar:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Lichtverdelers:	Geen
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Met lichtbron:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Ophanging meegeleverd:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	NA/NA mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleurtemperatuur:	NA/NA K	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Max. systeemvermogen:	0 W	Dimbaar Dali-2:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herstelling, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	

CBS-code 85444290

