

## Kit rozet 6x Cri wit + kabel wit mix POR



Kit rozet 6x Cri wit + kabel wit mix POR

|                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | 810291.00A                                                                                                                                                                       |
| Laatst gewijzigd: | 23-05-2025                                                                                                                                                                       |
| Merk:             | Daylight Italia                                                                                                                                                                  |
| ETIM groep:       | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                                                 |
| ETIM class:       | EC001743 - Pendelarmatuur                                                                                                                                                        |
| Synoniemen:       | Armatuur, Downlighter, FL-armatuur,<br>Gloeilamppendelarmatuur,<br>Halogeenarmatuur,<br>Halogeenlamparmatuur, Hanglamp,<br>Pendelarmatuur, Pendelarmatuur<br>gloei-/halogeenlamp |



## Kenmerken

|                                                                                |                   |                                                                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Breedte:                                                                       | 170 mm            | Met IFTTT ondersteuning:                                                      | Nee        |
| Reflector:                                                                     | Geen              | Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:                                            | 15000 h    |
| Lamphouder:                                                                    | E27               | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:                                        | Geen       |
| Geleiderdoorsnede:                                                             | 0 mm²             | Dimbaar 0-10 V:                                                               | Nee        |
| Kleur behuizing:                                                               | Wit               | Dimbaar 1-10 V:                                                               | Nee        |
| Geschikt voor lampvermogen:                                                    | NA/NA W           | Dimbaar DALI:                                                                 | Nee        |
| Rasteruitvoering:                                                              | Wit               | Dimbaar DMX:                                                                  | Nee        |
| Voorschakelapparaat:                                                           | Niet noodzakelijk | Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):                                     | Nee        |
| Kleurweergave-index:                                                           | 80-89             | Dimbaar LineSwitch:                                                           | Nee        |
| Diameter:                                                                      | 170 mm            | Dimming fabrikantsspecifiek:                                                  | Nee        |
| Lengte:                                                                        | 2000 mm           | Dimbaar netspanningsmodulatie:                                                | Nee        |
| Hoogte/diepte:                                                                 | 170 mm            | Dimbaar faseafsnijding:                                                       | Nee        |
| Materiaal behuizing:                                                           | Kunststof         | Dimbaar faseaansnijding:                                                      | Nee        |
| Lamptype:                                                                      | LED uitwisselbaar | Dimming programmeerbaar:                                                      | Nee        |
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar:                                       | Nee               | Dimbaar RF:                                                                   | Nee        |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:                                           | Nee               | Dimbaar Sine Wave Reduction:                                                  | Nee        |
| Geschikt voor noodverlichting:                                                 | Nee               | Dimbaar Touch and Dim:                                                        | Nee        |
| Lichtuittrede:                                                                 | Direct            | Dimbaar Zigbee:                                                               | Nee        |
| Lichtverdeling:                                                                | Symmetrisch       | Dimbaar met push-button:                                                      | Nee        |
| Materiaal afdekking:                                                           | Kunststof opaal   | Niet dimbaar:                                                                 | Nee        |
| Pendellengte:                                                                  | 2000/2000 mm      | Lichtverdeler:                                                                | Geen       |
| Nom. spanning:                                                                 | 220/240 V         | Specifieke lichtstroom armatuur:                                              | 88.88 lm/W |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd:                                            | Nee               | Dimbaar DSI:                                                                  | Nee        |
| Beschermingsgraad (IP):                                                        | IP20              | Compatible met Apple HomeKit:                                                 | Nee        |
| Met lichtbron:                                                                 | Nee               | Compatible met Google Assistant:                                              | Nee        |
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: | Nee               | Compatible met Amazon Alexa:                                                  | Nee        |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen:                                             | 6                 | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %        |
| Voorschakelapparaat inbegrepen:                                                | Nee               | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 %        |
| Ophanging meegeleverd:                                                         | Nee               | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %        |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:                        | Nee               | Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):      | 0 %        |
| Nom. stroom:                                                                   | NA/NA mA          | Dimbaar Dali-2:                                                               | Nee        |
| Kleurtemperatuur:                                                              | 2700/2700 K       | Lichtkleur regelbaar:                                                         | Nee        |
| Max. systeemvermogen:                                                          | 0 W               | Lichtstroom regelbaar:                                                        | Nee        |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                  | 3840 lm           | Stralingshoek regelbaar:                                                      | Nee        |
| Lichtkleur:                                                                    | Wit               | Verwisselbare voorschakelapparatuur:                                          | Nee        |
| Constance lichtstroom regeling:                                                | Nee               |                                                                               |            |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Gewicht                                            | 0 gr |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | BX   |
| Verpakkingsvorm                                    | Doos |

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele,

driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 94051041

Pagina 3/4

Pagina 3/4

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00  
BIC INGBNL2A

BTW NL857194811B01  
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.



