

Satellite wandlamp compleet E27 zilver



Satellite wandlamp compleet E27 zilver

Artikelcode:	810211.00A
Laatst gewijzigd:	23-05-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Breedte:	130 mm	Met luchtsleuven:	Nee
Buitendiameter:	125 mm	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	E27	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	15000 h
Kleur behuizing:	Zilver	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA/NA °C
Spanningstype:	AC	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar DALI:	Nee
Rasteruitvoering:	Mat	Dimbaar DMX:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Inbouwbreedte:	0 mm	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Inbouwdiameter:	0 mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Dimming programmeerbaar:	Nee
Lengte:	245 mm	Dimbaar RF:	Nee
Hoogte/diepte:	130 mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Materiaal behuizing:	Kunststof	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Dimbaar Zigbee:	Nee
Inbouw lengte:	0 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Lichtverdeler:	Overig
Lichtuittrede:	Direct	Specifieke lichtstroom armatuur:	116 lm/W
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Dimbaar DSI:	Nee
Materiaal afdekking:	Kunststof mat/gesatineerd	Bediening via Bluetooth:	Nee
Nom. spanning:	220/240 V	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Stralingshoek:	Variabele stralingshoek	Lichtstroom regelbaar:	Traploos
Nom. stroom:	NA/NA mA	Stralingshoek regelbaar:	Traploos
Kleurtemperatuur:	2700/2700 K	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Max. systeemvermogen:	0 W	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	470 lm	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Lichtkleur:	Wit	Oppervlaktebescherming behuizing:	Overig

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	94051041

