

Satellite wall lamp basis E27 zilver DIM



Satellite wall lamp basis E27 zilver DIM	
Artikelcode:	590026.00A
Laatst gewijzigd:	23-05-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur



Kenmerken

Breedte:	0 mm	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Buitendiameter:	0 mm	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Lamphouder:	E27	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA/NA °C
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Kleur behuizing:	Zilver	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar DMX:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Inbouwbreedte:	0 mm	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Inbouwdiameter:	0 mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Dimming programmeerbaar:	Nee
Lengte:	0 mm	Dimbaar RF:	Nee
Hoogte/diepte:	0 mm	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Inbouw lengte:	0 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Dimbaar met push-button:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Nom. spanning:	220/240 V	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Met lichtbron:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Nom. stroom:	NA/NA mA	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleurtemperatuur:	NA/NA K	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Max. systeemvermogen:	0 W	Dimbaar Dali-2:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Met luchtsleuven:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	0 mm
Met IFTTT ondersteuning:	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0 gr

Verpakkingscode BX
(volgens EANCOM codelijst 7065)

Verpakkingsvorm Doos

Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti

CBS-code 94051041

