


Led Downlight Jolly S quatro 85x85 CO75mm Wit-Goud GU10 LH



Led Downlight Jolly S quatro 85x85 CO75mm Wit-Goud GU10 LH	
Artikelcode:	570140.00A
Laatst gewijzigd:	26-05-2025
Merk:	Daylight Italia
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Breedte:	85 mm	Geschied voor stroomrailmontage:	Nee
Buitendiameter:	85 mm	Geschied voor klemmontage:	Nee
Reflector:	Mat	Constate lichtstroom regeling:	Nee
Lamphouder:	GU10	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Geleiderdoorsnede:	0 mm²	Lichtstroom:	NA/NA lm
Kleur behuizing:	Wit	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	NA/NA °C
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geschied voor lampvermogen:	NA/NA W	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Geschied voor wandmontage:	Nee	Dimbaar DALI:	Nee
Inbouwbreedte:	75 mm	Dimbaar DMX:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschied voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Lichtsterkte:	0 cd	Dimming fabrikantsspecifiek:	Nee
Lengte:	85 mm	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Hoogte/diepte:	32 mm	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Lamptype:	LED uitwisselbaar	Dimming programmeerbaar:	Nee
Inbouw lengte:	75 mm	Dimbaar RF:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Materiaal afdekking:	Geen	Dimbaar Zigbee:	Nee
Nom. spanning:	220/240 V	Dimbaar met push-button:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Niet dimbaar:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Lichtverdelers:	Geen
Met lichtbron:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Geschied voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Geschied voor aantal lichtbronnen:	1	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Geschied voor inbouwmontage:	Nee	Compatible met Google Assistant:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Geschied voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschied voor opbouwmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	NA/NA mm²	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Oppervlak geborsteld:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Kleurtemperatuur:	NA/NA K	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Max. systeemvermogen:	50 W	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm	Dimbaar Dali-2:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Inbouwdiameter:	75/75 mm
Geschied voor truss montage:	Nee	Geschied voor plafondmontage:	Nee
Geschied voor voetstuk-/vloer montage:	Nee	Inbouw hoogte/diepte:	30 mm

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos
Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijkanen die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti	
CBS-code	85389099



Included

