

## LED GU10 ES63 64x62 mm 230V 8W 470Lm 927 38Degr. AC Dim SPL



> CRI90; > 2 jaar garantie; SDCM3; Dimbaar; Speciaal (decoratief) design voor alle markten;  
Geschikt voor hoge kwaliteit projecten;

Artikelcode: L641771927

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,  
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,  
Lamp, LED buis, LED capsule



## Kenmerken

|                                |                   |                                                             |                     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur:                         | Wit               | Gemiddelde nom. levensduur:                                 | 25000 h             |
| Voet:                          | GU10              | Nom. stroom:                                                | 33.000/36.000 mA    |
| Kleur behuizing:               | Grijs             | Kleurtemperatuur:                                           | 2700.000/2700.000 K |
| Dimbaar:                       | Nee               | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                       | 8 kWh               |
| Spanningstype:                 | AC                | Lampvermogen:                                               | 8.000/8.000 W       |
| Kleurweergave-index:           | 90-100            | Lichtstroom:                                                | 423.000/517.000 lm  |
| Diameter:                      | 64 mm             | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | SDCM3               |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 58.75 lm/W        | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | RG0                 |
| Lichtsterkte:                  | 865 cd            | Dimbaar faseafsnijding:                                     | Nee                 |
| Lampvorm:                      | Reflector         | Lampaanduiding:                                             | Overig              |
| Lengte:                        | 62 mm             | Min. aantal schakelcycli:                                   | 30000               |
| Nom. spanning:                 | 220.000/240.000 V | Stralingshoek:                                              | 38.000/38.000 °     |
| Beschermingsgraad (IP):        | IP20              | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | 470 lm              |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K  | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | G                   |
| Uitvoering glas/afdekking:     | Helder            | Vermogensfactor:                                            | 0.8                 |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.12 kg  |
| Breedte                                            | 0.09 m   |
| Hoogte                                             | 0.08 m   |
| Lengte                                             | 0.09 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85395200 |

