

## LED E27 Ball G45x81 100-240V 250Lm 3W 830 160° AC/DC Opal No



LED E27 Ball G45x81mm 100-240V 250Lm 3W 3000K 830 160° AC/DC Opal Non-Dimmable

Artikelcode: L892730830

Laatst gewijzigd: 06-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,  
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,  
Lamp, LED buis, LED capsule



8 7 1 8 7 3 9 0 5 8 5 5 2

## Kenmerken

|                                |                   |                                                             |                     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur:                         | Wit               | Nom. stroom:                                                | 13.000/30.000 mA    |
| Voet:                          | E27               | Kleurtemperatuur:                                           | 3000.000/3000.000 K |
| Kleur behuizing:               | Wit               | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                       | 3 kWh               |
| Spanningstype:                 | AC/DC             | Lampvermogen:                                               | 3.000/3.000 W       |
| Kleurweergave-index:           | 80-89             | Lichtstroom:                                                | 225.000/275.000 lm  |
| Diameter:                      | 45 mm             | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | SDCM5               |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 83.33 lm/W        | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | RG0                 |
| Lampvorm:                      | Bol               | Niet dimbaar:                                               | Nee                 |
| Lengte:                        | 81 mm             | Lampaanduiding:                                             | Overig              |
| Nom. spanning:                 | 100.000/240.000 V | Min. aantal schakelcycli:                                   | 50000               |
| Beschermingsgraad (IP):        | IP20              | Stralingshoek:                                              | 160.000/160.000 °   |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K  | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | 250 lm              |
| Uitvoering glas/afdekking:     | Opaal             | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | G                   |
| Gemiddelde nom. levensduur:    | 25000 h           | Vermogensfactor:                                            | 0.5                 |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.03 kg  |
| Breedte                                            | 0.05 m   |
| Hoogte                                             | 0.09 m   |
| Lengte                                             | 0.05 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85395200 |

