

## E27 LED G45x81 mm 100-240V 5W 830 160Degr. AC/DC Opal nondim



Hogere kwaliteit dan gemiddeld in de markt; Geschikt voor zowel 110/130V als 220/240V;

Artikelcode: L892750830

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,  
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,  
Lamp, LED buis, LED capsule



## Kenmerken

|                                |                   |                                                             |                     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur:                         | Wit               | Nom. stroom:                                                | 21.000/50.000 mA    |
| Voet:                          | E27               | Kleurtemperatuur:                                           | 3000.000/3000.000 K |
| Kleur behuizing:               | Wit               | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                       | 5 kWh               |
| Spanningstype:                 | AC/DC             | Lampvermogen:                                               | 5.000/5.000 W       |
| Kleurweergave-index:           | 80-89             | Lichtstroom:                                                | 360.000/440.000 lm  |
| Diameter:                      | 45 mm             | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | SDCM5               |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 80 lm/W           | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | RG0                 |
| Lampvorm:                      | Bol               | Niet dimbaar:                                               | Nee                 |
| Lengte:                        | 81 mm             | Lampaanduiding:                                             | Overig              |
| Nom. spanning:                 | 100.000/240.000 V | Min. aantal schakelcycli:                                   | 12500               |
| Beschermingsgraad (IP):        | IP20              | Stralingshoek:                                              | 160.000/160.000 °   |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K  | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | 400 lm              |
| Uitvoering glas/afdekking:     | Opaal             | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | G                   |
| Gemiddelde nom. levensduur:    | 25000 h           | Vermogensfactor:                                            | 0.5                 |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.03 kg  |
| Breedte                                            | 0.05 m   |
| Hoogte                                             | 0.09 m   |
| Lengte                                             | 0.05 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85395200 |

