

## E27 A65 LED 230V 14W 2700-2000K 1050Lm 270° D2W



LED E27 DTW AGL A65x128 230V 1050Lm 14W 920-927 270° AC Opal Dim

Produktcode: L9027652314

Zuletzt bearbeitet: 07-02-2025

Marke: SPL

ETIM gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



## Spezifikationen

|                             |                   |                                                      |                     |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Farbe:                      | weiß              | Nennstrom:                                           | 58.000/64.000 mA    |
| Sockel:                     | E27               | Farbtemperatur:                                      | 2200.000/2700.000 K |
| Gehäusefarbe:               | weiß              | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | 14 kWh              |
| Dimmbar:                    | Nein              | Lampenleistung:                                      | 14.000/14.000 W     |
| Spannungsart:               | AC                | Lichtstrom:                                          | 945.000/1155.000 lm |
| Farbwiedergabeindex CRI:    | 90-100            | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                     | SDCM6               |
| Durchmesser:                | 65 mm             | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | RG0                 |
| Lampenlichtausbeute:        | 75 lm/W           | Dimmung Phasenabschnitt:                             | Nein                |
| Lampenform:                 | Birnenform        | Dimmung Phasenanschnitt:                             | Nein                |
| Länge:                      | 128 mm            | Lampenbezeichnung:                                   | A-Type              |
| Nennspannung:               | 220.000/240.000 V | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | 50000               |
| Schutzart (IP):             | IP20              | Ausstrahlungswinkel:                                 | 270.000/270.000 °   |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:                 | 1050 lm             |
| Ausführung Glas/Abdeckung:  | opal              | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | G                   |
| Mittlere Nennlebensdauer:   | 25000 h           | Leistungsfaktor:                                     | 0.95                |

## Verpackungsinformationen

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                                         | 0.14 kg  |
| Breite                                                          | 0.07 m   |
| Höhe                                                            | 0.13 m   |
| Länge                                                           | 0.07 m   |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | CT       |
| Verpackungsform                                                 | Karton   |
| Ein Kartonbox oder Container                                    |          |
| CBS-code                                                        | 85395200 |

