

## LED E14 Filament Ball G45x75mm 230V 470Lm 5W 2700K 827 360°



Dimbaar; Concurrerende prijs, CRI82, commercieel; Perfecte gloeilampvervanger door afmeting en lumen;

Artikelcode: LF891445427D

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,  
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,  
Lamp, LED buis, LED capsule



## Kenmerken

|                                |                   |                                                             |                     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur:                         | Wit               | Kleurtemperatuur:                                           | 2700.000/2700.000 K |
| Voet:                          | E14               | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                       | 5 kWh               |
| Dimbaar:                       | Nee               | Lampvermogen:                                               | 5.000/5.000 W       |
| Spanningstype:                 | AC                | Lichtstroom:                                                | 423.000/517.000 lm  |
| Kleurweergave-index:           | 80-89             | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | SDCM6               |
| Diameter:                      | 45 mm             | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | RG0                 |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 94 lm/W           | Dimbaar faseafsnijding:                                     | Nee                 |
| Lampvorm:                      | Bol               | Dimbaar faseaansnijding:                                    | Nee                 |
| Lengte:                        | 75 mm             | Lampaanduiding:                                             | Overig              |
| Nom. spanning:                 | 220.000/240.000 V | Filament lamp:                                              | Nee                 |
| Beschermingsgraad (IP):        | IP20              | Min. aantal schakelcycli:                                   | 50000               |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K  | Stralingshoek:                                              | 360.000/360.000 °   |
| Uitvoering glas/afdekking:     | Helder            | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | 470 lm              |
| Gemiddelde nom. levensduur:    | 15000 h           | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | F                   |
| Nom. stroom:                   | 21.000/23.000 mA  | Vermogensfactor:                                            | 0.7                 |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Gewicht                                            | 0.03 kg  |
| Breedte                                            | 0.05 m   |
| Hoogte                                             | 0.09 m   |
| Lengte                                             | 0.05 m   |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT       |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton   |
| Een kartonnen doos of container                    |          |
| CBS-code                                           | 85395200 |

