

## LED G9 Fila T16x52 230V 180Lm 1.8W 827 AC Clear Dim



> CRI90; Hoge lumen in compacte led; Dimbaar; Speciaal (decoratief) design voor alle markten;

Artikelcode: LF94092302D

Laatst gewijzigd: 07-02-2025

Merk: SPL

ETIM groep: EG000028 - Lampen

ETIM class: EC001959 - LED-lamp

Synoniemen: Bollamp, Buislamp, Druppellamp,  
Globelamp, Kaarslamp, Kogellamp,  
Lamp, LED buis, LED capsule



## Kenmerken

|                                |                                     |                                                             |                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Kleur:                         | Wit                                 | Kleurtemperatuur:                                           | 2700.000/2700.000 K |
| Voet:                          | G9                                  | Gewogen energieverbruik in 1.000 uur:                       | 2 kWh               |
| Kleur behuizing:               | Wit                                 | Lampvermogen:                                               | 1.800/1.800 W       |
| Dimbaar:                       | Nee                                 | Lichtstroom:                                                | 162.000/198.000 lm  |
| Spanningstype:                 | AC                                  | Kleur consistentie (McAdam ellips):                         | SDCM6               |
| Kleurweergave-index:           | 80-89                               | Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:                | RG0                 |
| Diameter:                      | 16 mm                               | Dimbaar faseafsnijding:                                     | Nee                 |
| Specifieke lichtstroom lamp:   | 100 lm/W                            | Dimbaar faseaansnijding:                                    | Nee                 |
| Lampvorm:                      | Buis eenkneeps (eenzijdige voeding) | Lampaanduiding:                                             | Overig              |
| Lengte:                        | 52 mm                               | Filament lamp:                                              | Nee                 |
| Nom. spanning:                 | 220.000/240.000 V                   | Min. aantal schakelcycli:                                   | 12500               |
| Beschermingsgraad (IP):        | IP20                                | Stralingshoek:                                              | 360.000/360.000 °   |
| Lichtkleur volgens EN 12464-1: | Warmwit < 3300 K                    | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612:                   | 180 lm              |
| Uitvoering glas/afdekking:     | Helder                              | Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015: | F                   |
| Gemiddelde nom. levensduur:    | 25000 h                             | Vermogensfactor:                                            | 0.85                |
| Nom. stroom:                   | 8.000/8.000 mA                      |                                                             |                     |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht                                            | 0.01 kg                         |
| Breedte                                            | 0.03 m                          |
| Hoogte                                             | 0.06 m                          |
| Lengte                                             | 0.03 m                          |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | CT                              |
| Verpakkingsvorm                                    | Karton                          |
|                                                    | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code                                           | 85395200                        |

