

## LED G9 T17x49 mm 230V 3W 280Lm 2700K 827 360° AC Clear Dim



LED G9 T17x49 mm 230V 3W 280Lm 2700K 827 360° AC Clear Dim

Produktcode: SPL022171827

Zuletzt bearbeitet: 06-02-2025

Marke: SPL

ETIM gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED,  
Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit,  
Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



8 7 1 8 7 3 9 0 6 3 6 8 6

## Spezifikationen

|                             |                            |                                                      |                     |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| Farbe:                      | weiß                       | Farbtemperatur:                                      | 2700.000/2700.000 K |
| Sockel:                     | G9                         | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:       | 3 kWh               |
| Dimmbar:                    | Nein                       | Lampenleistung:                                      | 3.000/3.000 W       |
| Spannungsart:               | AC                         | Lichtstrom:                                          | 252.000/308.000 lm  |
| Farbwiedergabeindex CRI:    | 80-89                      | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                     | SDCM5               |
| Durchmesser:                | 17 mm                      | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:           | RG0                 |
| Lampenlichtausbeute:        | 93.33 lm/W                 | Dimmung Phasenabschnitt:                             | Nein                |
| Lampenform:                 | Röhre, einseitig gesockelt | Dimmung Phasenanschnitt:                             | Nein                |
| Länge:                      | 49 mm                      | Lampenbezeichnung:                                   | sonstige            |
| Nennspannung:               | 220.000/240.000 V          | Min. Anzahl der Schaltvorgänge:                      | 12500               |
| Schutzart (IP):             | IP20                       | Ausstrahlungswinkel:                                 | 360.000/360.000 °   |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1: | warmweiß < 3300 K          | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:                 | 280 lm              |
| Ausführung Glas/Abdeckung:  | klar                       | Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F                   |
| Mittlere Nennlebensdauer:   | 25000 h                    | Leistungsfaktor:                                     | 0.9                 |
| Nennstrom:                  | 13.000/14.000 mA           |                                                      |                     |

## Verpackungsinformationen

|                                                  |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Gewicht                                          | 0.02 kg                      |
| Breite                                           | 0.03 m                       |
| Höhe                                             | 0.06 m                       |
| Länge                                            | 0.03 m                       |
| Verpackungscode<br>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065) | CT                           |
| Verpackungsform                                  | Karton                       |
|                                                  | Ein Kartonbox oder Container |
| CBS-code                                         | 85395200                     |

