

LED Tri-Proof Light 200-240V 45W 4000K 6300Lm ND 1.5m



De Toplux TX 10301013 is een robuust en energiezuinig LED-armatuur uit de LOCK&LOCK-serie, ontworpen voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen. Met een vermogen van **45W** en een lichtkleur van **4000K (neutraal wit)** levert dit armatuur een krachtige lichtopbrengst van **6300 lumen**, ideaal voor werkplaatsen, magazijnen, parkeergarages en andere functionele ruimtes.

Artikelcode: TX 10301013

Laatst gewijzigd: 25-06-2025

Merk: Toplux

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC000109 - Montagebalk

Synoniemen: Armatuur, Kale balk, Lijnverlichtingsarmatuur, Montagebalk, Opbouw balk, TL-armatuur, TL-balk, TL-montagebalk, TL-opbouwarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	I	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Breedte:	74 mm	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h
Lamphouder:	Geen	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Geleiderdoorsnede:	-mm ²	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Aansluitwijze:	Overig	Dimbaar DALI:	Nee
Kleur behuizing:	Grijs	Dimbaar DMX:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	45 W	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Kleurweergave-index:	80-89	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Diameter:	-mm	Dimming programmeerbaar:	Nee
Met schakelaar:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	1500 mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	64 mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal:	Kunststof	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdeler:	Overig
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	6300 lm/W
Elektrische aansluiting met connectorsysteem:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Geschikt voor noodverlichting:	Nee	Bediening via Bluetooth:	Nee
Slagvastheid:	IK08	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240	Compatible met Google Assistant:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP65	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	1.5 mm ²	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Compatible met Casambi:	Nee
Nom. stroom:	196 mA	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	B
Kleurtemperatuur:	4000 K	Met lampbeschermkorf:	Nee
Max. systeemvermogen:	-W	Met lampbeschermkorf:	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	6300 lm	Met lampbeschermkorf:	Nee
Lichtkleur:	Wit	Met lampbeschermkorf:	Nee
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Met lampbeschermkorf:	Nee
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Met lampbeschermkorf:	Nee
Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading	Met lampbeschermkorf:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Vermogensfactor:	0.95

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051140

