

## LED Tri-Proof Light 200-240V 45W 4000K 6300Lm ND 1.5m



Die **Toplux TX 10301013** ist eine robuste und energieeffiziente LED-Leuchte aus der **LOCK&LOCK-Serie**, die für anspruchsvolle industrielle und gewerbliche Anwendungen konzipiert ist. Mit einer Leistung von **45W** und einer Lichtfarbe von **4000K (neutralweiß)** liefert diese Leuchte eine starke Lichtausbeute von **6300 Lumen** – ideal für Werkstätten, Lagerhallen, Parkhäuser und andere funktionale Bereiche.

Produktcode: TX 10301013

Zuletzt bearbeitet: 25-06-2025

Marke: Toplux

ETIM gruppe: EG000027 - Leuchten

ETIM Klasse: EC000109 - Lichtleiste

Synonyme: Anbauleuchte, Anbaulichtheiste, Balkenleuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Einzellichtleiste



## Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	I	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Breite:	74 mm	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Fassung:	ohne	Dimmung 0-10 V:	Nein
Leiterquerschnitt:	-mm <sup>2</sup>	Dimmung 1-10 V:	Nein
Anschlussart:	sonstige	Dimmung DALI:	Nein
Gehäusefarbe:	grau	Dimmung DMX:	Nein
Dimmbar:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Spannungsart:	AC	Dimmung LineSwitch:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	45 W	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Durchmesser:	-mm	Dimmung programmierbar:	Nein
Mit Schalter:	Nein	Dimmung RF:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Länge:	1500 mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Höhe/Tiefe:	64 mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff:	Kunststoff	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	sonstige
Mit Präsenzmelder:	Nein	Leuchtenlichtausbeute:	6300 lm/W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK08	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Nennspannung:	220 ~ 240	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Notstromversorgung integriert:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Schutzart (IP):	IP65	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Mit Leuchtmittel:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Lichtstrom einstellbar:	nein
Mit Betriebsgerät:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	1.5 mm <sup>2</sup>	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Nennstrom:	196 mA	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B
Farbtemperatur:	4000 K	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
Max. Systemleistung:	-W	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	6300 lm	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
Lichtfarbe:	weiß	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
Art der Verdrahtung:	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Mit Lampenschutzkorb:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h	Leistungsfaktor:	0.95

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>-&gt; Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	94051140

