

LED Flood light 100-277V 150W 4000K 120X150°



De **Toplux TX 10201260** uit de **Slim G3-serie** is een hoogwaardige LED-schijnwerper die ontworpen is voor maximale prestaties in veeleisende omgevingen. Met een vermogen van **150W** en een lichtkleur van **4000K (neutraal wit)** levert deze floodlight een indrukwekkende lichtopbrengst van naar schatting **20.000–22.500 lumen**, ideaal voor het verlichten van grote buitenruimtes, bouwplaatsen, parkeerterreinen en industriële zones.

Dankzij de **Philips LED-module** en de betrouwbare **Sosen-driver** biedt dit armatuur een uitstekende energie-efficiëntie (indicatief energielabel **B**) en een lange levensduur van **50.000 uur**. De robuuste aluminium behuizing met **IP66-bescherming** en **IK08-slagvastheid** garandeert duurzaamheid onder alle weersomstandigheden.

Artikelcode:	TX 10201260
Laatst gewijzigd:	25-06-2025
Merk:	Toplux
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Kenmerken

Beschermingsklasse:	I	Inbouwbreedte:	- mm
Breedte:	-mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Buitendiameter:	-mm	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Reflector:	Geen	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Lamphouder:	Geen	Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM6
Geleiderdoorsnede:	-mm²	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Aansluitwijze:	Vrij kabeluiteinde	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	- °C
Kleur behuizing:	Zwart	Dimbaar 0-10 V:	Nee
Dimbaar:	Nee	Dimbaar 1-10 V:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Poedercoating	Dimbaar DALI:	Nee
Spanningstype:	AC	Dimbaar DMX:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee
Geschikt voor lampvermogen:	150 W	Dimbaar LineSwitch:	Nee
Voorschakelapparaat:	Elektronische VSA	Dimming fabrikantspecifiek:	Nee
Kleurweergave-index:	70-79	Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee
Geschikt voor wandmontage:	Nee	Dimbaar faseafsnijding:	Nee
Inbouwbreedte:	-mm	Dimbaar faseaansnijding:	Nee
Met lichtsensor:	Nee	Dimming programmeerbaar:	Nee
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Dimbaar RF:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee
Lichtsterkte:	-cd	Dimbaar Touch and Dim:	Nee
Lengte:	-mm	Dimbaar Zigbee:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Dimbaar met push-button:	Nee
Materiaal behuizing:	Aluminium	Niet dimbaar:	Nee
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lichtverdelers:	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur reflector:	Overig	Specifieke lichtstroom armatuur:	-lm/W
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee
Met aanwezigheidsmelder:	Nee	Dimbaar DSI:	Nee
Inbouw lengte:	-mm	Dimbaar DSI:	Nee
Lichtuittrede:	Direct	Bediening via Bluetooth:	Nee
Lichtverdeling:	Asymmetrisch	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Compatible met Google Assistant:	Nee
Slagvastheid:	IK08	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. spanning:	100 ~ 277	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP66	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Met lichtbron:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Geschikt voor inbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	-%
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Dimbaar Dali-2:	Nee

Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtkleur regelbaar:	Nee
Aansluitbare geleiderdoorsnede:	- mm²	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Oppervlak geborsteld:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtopbrengst bij noodbedrijf:	-lm	Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee
Nom. stroom:	652 mA	Inbouwdiameter:	- mm
Kleurtemperatuur:	4000 K	Compatible met Casambi:	Nee
Max. systeemvermogen:	150 W	Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015:	B
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	25500 lm	Lichtsterkte:	- cd
Lichtkleur:	Wit	Lichtsterkte:	- cd
Verstelbaarheid:	Zwenkbaar	Lichtsterkte:	- cd
Geschikt voor truss montage:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Constante lichtstroom regeling:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Inbouwhoogte:	- mm	Lichtsterkte:	- cd
Met IFTTT ondersteuning:	Nee	Lichtsterkte:	- cd
Lichtstroom:	25500 lm	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Lichtstroom:	25500 lm	Geschikt voor plafondmontage:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Inbouwhoogte/diepte:	-mm
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	50000 h	Vermogensfactor:	0.95

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 kg
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos <p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p>
CBS-code	94054210

