

LED Flood light 100-277V 150W 4000K 120X150°



Die **Toplux TX 10201260** aus der **Slim G3-Serie** ist ein leistungsstarker LED-Flutlichtstrahler, der für maximale Effizienz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde. Mit einer Leistung von **150W** und einer Lichtfarbe von **4000K (neutralweiß)** liefert dieser Strahler eine beeindruckende Lichtleistung von etwa **20.000–22.500 Lumen** – ideal zur Beleuchtung großer Außenbereiche, Baustellen, Parkplätze und Industrieanlagen.

Dank des **Philips LED-Moduls** und des zuverlässigen **Sosen-Treibers** bietet diese Leuchte eine hervorragende Energieeffizienz (indikatives Energielabel **B**) und eine lange Lebensdauer von **50.000 Stunden**. Das robuste Aluminiumgehäuse mit **IP66-Schutz** und **IK08-Schlagfestigkeit** garantiert Langlebigkeit unter allen Wetterbedingungen.

Produktcode:	TX 10201260
Zuletzt bearbeitet:	25-06-2025
Marke:	Toplux
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht
Synonyme:	1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	I	Einbaubreite:	- mm
Breite:	-mm	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Außendurchmesser:	-mm	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Reflektor:	ohne	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Fassung:	ohne	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Leiterquerschnitt:	-mm²	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	- °C
Anschlussart:	freies Leitungsende	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	- °C
Gehäusefarbe:	schwarz	Dimmung 0-10 V:	Nein
Dimmbar:	Nein	Dimmung 1-10 V:	Nein
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Dimmung DALI:	Nein
Spannungsart:	AC	Dimmung DMX:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	150 W	Dimmung LineSwitch:	Nein
Betriebsgerät:	EVG	Dimmung herstellerspezifisch:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79	Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nein
Geeignet für Wandmontage:	Nein	Dimmung Phasenabschnitt:	Nein
Einbaubreite:	-mm	Dimmung Phasenanschnitt:	Nein
Mit Lichtsensor:	Nein	Dimmung programmierbar:	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Dimmung RF:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Dimmung Sine Wave Reduction:	Nein
Lichtstärke:	-cd	Dimmung Touch and Dim:	Nein
Länge:	-mm	Dimmung Zigbee:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Dimmung mit Push-button:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Ohne Dimmfunktion:	Nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektorfarbe:	sonstige	Leuchtenlichtausbeute:	-lm/W
Mit Präsenzmelder:	Nein	Geeignet für Seilsystem:	Nein
Mit Präsenzmelder:	Nein	Dimmung DSI:	Nein
Einbaulänge:	-mm	Dimmung DSI:	Nein
Lichtaustritt:	direkt	Bedienung über Bluetooth:	Nein
Lichtverteilung:	asymmetrisch	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Schlagfestigkeit:	IK08	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Nennspannung:	100 ~ 277	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Notstromversorgung integriert:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Schutzart (IP):	IP66	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Mit Leuchtmittel:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	-%
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Geeignet für Einbaumontage:	Nein	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	-%
Mit Betriebsgerät:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein
Geeignet für Aufbaumontage:	Nein	Dimmung DALI-2:	Nein

Ausstrahlungswinkel:	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:	- mm²	Lichtstrom einstellbar:	nein
Oberfläche gebürstet:	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Lichtstrom bei Notbetrieb:	-lm	Austauschbares Betriebsgerät:	Nein
Nennstrom:	652 mA	Einbaudurchmesser:	- mm
Farbtemperatur:	4000 K	Kompatibel mit Casambi:	Nein
Max. Systemleistung:	150 W	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	B
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	25500 lm	Lichtstärke:	- cd
Lichtfarbe:	weiß	Lichtstärke:	- cd
Verstellbarkeit:	schwenkbar	Lichtstärke:	- cd
Geeignet für Traversenmontage:	Nein	Lichtstärke:	- cd
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Nein	Lichtstärke:	- cd
Geeignet für Stromschienenmontage:	Nein	Lichtstärke:	- cd
Geeignet für Klemmontage:	Nein	Lichtstärke:	- cd
Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nein	Lichtstärke:	- cd
Einbauhöhe:	- mm	Lichtstärke:	- cd
IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein	Lichtstärke:	- cd
Lichtstrom:	25500 lm	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Lichtstrom:	25500 lm	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h	Einbauhöhe/-tiefe:	-mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h	Leistungsfaktor:	0.95

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 kg
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	94054210

