

## Osram Quicktronic M 1x26...42 2x26



Het voorschakelapparaat **QTP-T/E 1X26...42, 2X26** is ontworpen voor het reguleren van de stroom naar fluorescentielampen of andere gasontladingslampen. Dit apparaat zorgt ervoor dat de lampen op de juiste manier opstarten en blijven werken zonder te flikkeren. Het is geschikt voor gebruik in verschillende verlichtingssystemen, waaronder kantoorverlichting, commerciële verlichting, industriële verlichting en openbare verlichting.

|                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | OSR 537089                                                                                                                                                                                                                  |
| Laatst gewijzigd: | 26-06-2025                                                                                                                                                                                                                  |
| Merk:             | OSRAM                                                                                                                                                                                                                       |
| ETIM groep:       | EG000029 - Lichtregeling                                                                                                                                                                                                    |
| ETIM class:       | EC001497 - Voorschakelapparaat                                                                                                                                                                                              |
| Synoniemen:       | Ballast, Conventioneel voorschakelapparaat, Conventionele ballast, Electronisch voorschakelapparaat, Electronische ballast, Elektronisch voorschakelapparaat, Elektronische ballast, EVSA, Hoogfrequent voorschakelapparaat |



## Kenmerken

|                             |                     |                                           |         |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------|
| Beschermingsklasse:         | I                   | Geschikt voor lampvermogen (1 lamp):      | 26 ~ 42 |
| Breedte:                    | 67 mm               | Geschikt voor lampvermogen (2 lampen):    | 26 W    |
| Uitvoering:                 | Elektronisch        | Geschikt voor lampvermogen (3 lampen):    | - W     |
| Hoogte:                     | 31 mm               | Geschikt voor lampvermogen (4 lampen):    | - W     |
| Dimbaar:                    | Nee                 | Multiwatt-uitvoering:                     | Nee     |
| Behuizing:                  | Kunststof behuizing | Geschikt voor aantal lampen:              | 2       |
| Geschikt voor lampvermogen: | 26 ~ 42             | Met IFTTT ondersteuning:                  | Nee     |
| Met trekontlasting:         | Nee                 | Dimbaar 0-10 V:                           | Nee     |
| Lengte:                     | 103 mm              | Dimbaar 1-10 V:                           | Nee     |
| Voor lamptype TC-D:         | Nee                 | Dimbaar DALI:                             | Nee     |
| Voor lamptype TC-DD:        | Nee                 | Dimbaar DMX:                              | Nee     |
| Voor lamptype TC-L:         | Nee                 | Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee     |
| Voor lamptype TC-DEL:       | Nee                 | Dimbaar LineSwitch:                       | Nee     |
| Voor lamptype TC-TEL:       | Nee                 | Dimming fabrikantspecifiek:               | Nee     |
| Voor lamptype T7:           | Nee                 | Dimbaar netspanningsmodulatie:            | Nee     |
| Voor lamptype T16:          | Nee                 | Dimbaar faseafsnijding:                   | Nee     |
| Voor lamptype T26:          | Nee                 | Dimbaar faseaansnijding:                  | Nee     |
| Voor lamptype T-R:          | Nee                 | Dimming programmeerbaar:                  | Nee     |
| Voor lamptype TC-T:         | Nee                 | Dimbaar RF:                               | Nee     |
| Voor lamptype TC-S:         | Nee                 | Dimbaar Sine Wave Reduction:              | Nee     |
| Voor lamptype HI:           | Nee                 | Dimbaar Touch and Dim:                    | Nee     |
| Nom. spanning:              | 220 ~ 240           | Dimbaar Zigbee:                           | Nee     |
| Beschermingsgraad (IP):     | IP20                | Dimbaar met push-button:                  | Nee     |
| Voor lamptype HM:           | Nee                 | Niet dimbaar:                             | Nee     |
| Voor lamptype HS:           | Nee                 | Dimbaar DSI:                              | Nee     |
| Voor lamptype LS:           | Nee                 | Bediening via Bluetooth:                  | Nee     |
| Voor lamptype T16-R:        | Nee                 | Compatible met Apple HomeKit:             | Nee     |
| Voor lamptype T38:          | Nee                 | Compatible met Google Assistant:          | Nee     |
| Voor lamptype TC-F:         | Nee                 | Compatible met Amazon Alexa:              | Nee     |
| Voor lamptype TC-QEL:       | Nee                 | Dimbaar Dali-2:                           | Nee     |
| Voor lamptype TC-SEL:       | Nee                 | Compatible met Casambi:                   | Nee     |
| Voor lamptype T-U:          | Nee                 |                                           |         |

## Verpakkingsinformatie

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                            | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br>(volgens EANCOM codelijst 7065) | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                    | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                           | 85041080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

