

HALUX Downlight Slim 6W 400Lm CCT 2700/3000K Schwarz DIM




HALUX Downlight Slim 6W DIMMBAR CCT 2700K/3000K

Der HALUX Downlight Slim ist ein hochwertiger, dimmbarer LED-Downlight, der sich perfekt für Wohn- und Gewerbeanwendungen eignet. Mit einer Leistung von 6W und einer Lichtleistung von 400 Lumen bietet dieser Downlight eine warme und einladende Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700K bis 3000K. Er verfügt über einen Abstrahlwinkel von 36° und einen hohen Farbwiedergabeindex (Ra>95), der eine naturgetreue Farbwiedergabe gewährleistet. Dank der flimmerfreien Technologie und der schwarzen RAL9005-Oberfläche fügt sich dieser Downlight nahtlos in jedes Interieur ein. Der Downlight hat eine Ausschnittgröße von 68mm und eine Schutzart von IP44, was ihn für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern geeignet macht. Der interne Treiber sorgt für eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb.

Hauptmerkmale:

- Leistung: 6W
- Lichtleistung: 400 Lumen
- Farbtemperatur: 2700K/3000K
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabeindex: Ra>95
- Flimmerfrei
- Schwarze Oberfläche (RAL9005)
- Ausschnittgröße: 68mm
- Schutzart: IP44
- Interner Treiber

Produktcode:	TH 03119
Zuletzt bearbeitet:	27-06-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001702 - Downlight starr/schwenkbar
Synonyme:	Abgependeltes Downlight, Anbaudownlight, Anbau-Downlight, Anbauleuchte, Breitstrahler, Deckeneinbauleuchte, Decken- Einbauleuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	II	Werkstoff der Abdeckung:	doppelt asymmetrisch
Breite:	-mm	Schlagfestigkeit:	IK04
Außendurchmesser:	85 mm	Nennspannung:	220 ~ 240
Reflektor:	hochglänzend	Schutzart (IP):	IP44
Fassung:	ohne	Mit Leuchtmittel:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein
Spannungsart:	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Einbautiefe:	-mm	Ausführung der Oberfläche:	matt
Geeignet für Lampenleistung:	6 W	Geeignet für Wandmontage:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne	Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein
Einbaubreite:	68 mm	Geeignet für Aufbaumontage:	Nein
Einbaudurchmesser:	68 mm	Lampenleistung bei Multiwatt:	nicht zutreffend
Mit Lichtsensor:	Nein	Ausstrahlungswinkel:	21-40° - mediumstrahlend
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Art der Dimmung:	sonstige
Länge:	31 mm	Notlichtkomponente integriert:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Nennstrom:	- mA
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Farbtemperatur:	2700 ~ 3000
Umgebungstemperatur:	- °C	Max. Systemleistung:	6 W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10:	6 W
Einbaulänge:	68 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	400 lm
Lichtaustritt:	direkt	Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	doppelt asymmetrisch	Verstellbarkeit:	schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:	doppelt asymmetrisch	Geeignet für Deckenmontage:	Ja

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeiste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	94051190

