

HALUX Downlight Slim 6W 400Lm 2100-2700K black DTW




HALUX Downlight Slim 6W Dim-To-Warm 2100-2700K

De HALUX Downlight Slim 6W is een hoogwaardige LED-downlight die ideaal is voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Deze downlight biedt een dim-to-warm functie, waardoor de kleurtemperatuur kan variëren van 2100K tot 2700K, wat zorgt voor een warme en uitnodigende sfeer. Met een lichtopbrengst van 400 lumen en een stralingshoek van 36°, biedt deze downlight een uitstekende verlichting. De hoge kleurweergave-index (Ra>95) zorgt voor natuurgetrouwe kleuren. De downlight is flikkervrij en heeft een zwarte afwerking, waardoor hij naadloos in elk interieur past. De zaagmaat is 68mm en de downlight heeft een beschermingsklasse van IP44, wat hem geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers. De interne driver zorgt voor een eenvoudige installatie en betrouwbare werking.

Belangrijkste kenmerken:

- Vermogen: 6W
- Lichtopbrengst: 400 lumen
- Kleurtemperatuur: 2100K-2700K (Dim-To-Warm)
- Stralingshoek: 36°
- Kleurweergave-index: Ra>95
- Flikkervrij
- Zwarte afwerking (RAL9005)
- Zaagmaat: 68mm
- Beschermingsklasse: IP44
- Interne driver

Artikelcode:	TH 03120
Laatst gewijzigd:	27-06-2025
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001702 - Downlight star/zwenkbaar
Synoniemen:	Armatuur, Diepstraler, Downlight, Downlight star/zwenkbaar, Downlight vast/zwenkbaar, Downlighter, Halogeenarmatuur, Halogeenspot, Inbouwarmatuur



Kenmerken

Beschermingsklasse:	II	Materiaal afdekking:	Dubbel asymmetrisch
Breedte:	-mm	Slagvastheid:	IK04
Buitendiameter:	85 mm	Nom. spanning:	220 ~ 240
Reflector:	Hoogglans	Beschermingsgraad (IP):	IP44
Lamphouder:	Geen	Met lichtbron:	Ja
Kleur behuizing:	Wit	Armatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24:	Nee
Spanningstype:	AC	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Met bewegingssensor:	Nee	Geschikt voor aantal lichtbronnen:	1
Inbouwdiepte:	-mm	Uitvoering oppervlakte:	Mat
Geschikt voor lampvermogen:	6 W	Geschikt voor wandmontage:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Geschikt voor inbouwmontage:	Ja
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee
Kleurweergave-index:	90-100	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Inbouwbreedte:	68 mm	Geschikt voor opbouwmontage:	Nee
Inbouwdiameter:	68 mm	Lampvermogen bij multiwatt:	Niet van toepassing
Met lichtsensor:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Type dimming:	Overig
Lengte:	31 mm	Noodunit geïntegreerd:	Nee
Hoogte/diepte:	-mm	Nom. stroom:	- mA
Materiaal behuizing:	Overig	Kleurtemperatuur:	2100 ~ 2700
Omgevingstemperatuur:	- °C	Max. systeemvermogen:	6 W
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10:	6 W
Inbouw lengte:	68 mm	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	400 lm
Lichtuittrede:	Direct	Lichtkleur:	Wit
Lichtverdeling:	Dubbel asymmetrisch	Verstelbaarheid:	Zwenkbaar
Materiaal afdekking:	Dubbel asymmetrisch	Geschikt voor plafondmontage:	Ja

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0 gr
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	94051190

