

HALUX Downlight Slim 6W 400Lm 2100-2700K black DTW




HALUX Downlight Slim 6W Dim-To-Warm 2100-2700K

Der HALUX Downlight Slim 6W ist ein hochwertiger LED-Downlight, der sich perfekt für Wohn- und Gewerbeanwendungen eignet. Dieser Downlight verfügt über eine Dim-To-Warm-Funktion, die es ermöglicht, die Farbtemperatur von 2100K bis 2700K zu variieren, was eine warme und einladende Atmosphäre schafft. Mit einer Lichtleistung von 400 Lumen und einem Abstrahlwinkel von 36° bietet dieser Downlight eine hervorragende Beleuchtung. Der hohe Farbwiedergabeindex (Ra>95) sorgt für naturgetreue Farben. Der Downlight ist flimmerfrei und hat eine schwarze RAL9005-Oberfläche, die sich nahtlos in jedes Interieur einfügt. Er hat eine Ausschnittgröße von 68mm und eine Schutzart von IP44, was ihn für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern geeignet macht. Der interne Treiber sorgt für eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb.

Hauptmerkmale:

- Leistung: 6W
- Lichtleistung: 400 Lumen
- Farbtemperatur: 2100K-2700K (Dim-To-Warm)
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabeindex: Ra>95
- Flimmerfrei
- Schwarze Oberfläche (RAL9005)
- Ausschnittgröße: 68mm
- Schutzart: IP44
- Interner Treiber

Produktcode:	TH 03120
Zuletzt bearbeitet:	27-06-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001702 - Downlight starr/schwenkbar
Synonyme:	Abgedoppeltes Downlight, Anbaudownlight, Anbau-Downlight, Anbauleuchte, Breitstrahler, Deckeneinbauleuchte, Decken- Einbauleuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte



Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	II	Werkstoff der Abdeckung:	doppelt asymmetrisch
Breite:	-mm	Schlagfestigkeit:	IK04
Außendurchmesser:	85 mm	Nennspannung:	220 ~ 240
Reflektor:	hochglänzend	Schutzart (IP):	IP44
Fassung:	ohne	Mit Leuchtmittel:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein
Spannungsart:	AC	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Einbautiefe:	-mm	Ausführung der Oberfläche:	matt
Geeignet für Lampenleistung:	6 W	Geeignet für Wandmontage:	Nein
Ausführung des Rasters:	ohne	Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein
Einbaubreite:	68 mm	Geeignet für Aufbaumontage:	Nein
Einbaudurchmesser:	68 mm	Lampenleistung bei Multiwatt:	nicht zutreffend
Mit Lichtsensor:	Nein	Ausstrahlungswinkel:	21-40° - mediumstrahlend
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Art der Dimmung:	sonstige
Länge:	31 mm	Notlichtkomponente integriert:	Nein
Höhe/Tiefe:	-mm	Nennstrom:	- mA
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Farbtemperatur:	2100 ~ 2700
Umgebungstemperatur:	- °C	Max. Systemleistung:	6 W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10:	6 W
Einbaulänge:	68 mm	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	400 lm
Lichtaustritt:	direkt	Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	doppelt asymmetrisch	Verstellbarkeit:	schwenkbar
Werkstoff der Abdeckung:	doppelt asymmetrisch	Geeignet für Deckenmontage:	Ja

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten <p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	94051190

