

## HALUX Downlight Slim 6W 400Lm CCT 2700/3000K geborsteld nikkel DIM




### HALUX Downlight Slim 6W DIMBAAR CCT 2700K/3000K

De HALUX Downlight Slim is een hoogwaardige, dimbare LED-downlight die perfect is voor zowel residentiële als commerciële toepassingen. Met een vermogen van 6W en een lichtopbrengst van 400 lumen biedt deze downlight een warme en uitnodigende verlichting met een kleurtemperatuur van 2700K tot 3000K. De downlight heeft een stralingshoek van 36° en een hoge kleurweergave-index (Ra>95), wat zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave. Dankzij de flickervrije technologie en de geborstelde nikkele afwerking past deze downlight naadloos in elk interieur. De downlight heeft een zaagmaat van 68mm en een beschermingsklasse van IP44, wat hem geschikt maakt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers. De interne driver zorgt voor een eenvoudige installatie en betrouwbare werking.

#### Belangrijkste kenmerken:

- Vermogen: 6W
- Lichtopbrengst: 400 lumen
- Kleurtemperatuur: 2700K/3000K
- Stralingshoek: 36°
- Kleurweergave-index: Ra>95
- Flickervrij
- Geborsteld nikkel afwerking
- Zaagmaat: 68mm
- Beschermingsklasse: IP44
- Interne driver

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelcode:      | TH 03121                                                                                                                                          |
| Laatst gewijzigd: | 27-06-2025                                                                                                                                        |
| Merk:             | Thorgeon                                                                                                                                          |
| ETIM groep:       | EG000027 - Verlichtingsarmaturen                                                                                                                  |
| ETIM class:       | EC001702 - Downlight star/zwenkbaar                                                                                                               |
| Synoniemen:       | Armatuur, Diepstraler, Downlight, Downlight star/zwenkbaar, Downlight vast/zwenkbaar, Downlighter, Halogeenarmatuur, Halogeenspot, Inbouwarmatuur |



## Kenmerken

|                                |                        |                                                                                |                       |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Beschermingsklasse:            | II                     | Slagvastheid:                                                                  | IK04                  |
| Breedte:                       | -mm                    | Nom. spanning:                                                                 | 220 ~ 240             |
| Buitendiameter:                | 85 mm                  | Beschermingsgraad (IP):                                                        | IP44                  |
| Reflector:                     | Hoogglans              | Met lichtbron:                                                                 | Ja                    |
| Lamphouder:                    | Geen                   | Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24: | Nee                   |
| Kleur behuizing:               | Nikkel                 | Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:                   | Nee                   |
| Spanningstype:                 | AC                     | Geschikt voor aantal lichtbronnen:                                             | 1                     |
| Met bewegingssensor:           | Nee                    | Uitvoering oppervlakte:                                                        | Glanzend              |
| Inbouwdiepte:                  | -mm                    | Geschikt voor wandmontage:                                                     | Nee                   |
| Geschikt voor lampvermogen:    | 6 W                    | Geschikt voor inbouwmontage:                                                   | Ja                    |
| Rasteruitvoering:              | Geen                   | Voorschakelapparaat inbegrepen:                                                | Nee                   |
| Voorschakelapparaat:           | Niet noodzakelijk      | Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:                        | Nee                   |
| Kleurweergave-index:           | 90-100                 | Geschikt voor opbouwmontage:                                                   | Nee                   |
| Inbouwbreedte:                 | 68 mm                  | Lampvermogen bij multiwatt:                                                    | Niet van toepassing   |
| Inbouwdiameter:                | 68 mm                  | Stralingshoek:                                                                 | Mediumstralend 21-40° |
| Met lichtsensor:               | Nee                    | Type dimming:                                                                  | Overig                |
| Geschikt voor pendelophanging: | Nee                    | Noodunit geïntegreerd:                                                         | Nee                   |
| Lengte:                        | 31 mm                  | Nom. stroom:                                                                   | - mA                  |
| Hoogte/diepte:                 | -mm                    | Kleurtemperatuur:                                                              | 2700 ~ 3000           |
| Materiaal behuizing:           | Overig                 | Max. systeemvermogen:                                                          | 6 W                   |
| Omgevingstemperatuur:          | - °C                   | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10:                                         | 6 W                   |
| Lamptype:                      | LED niet uitwisselbaar | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:                                  | 400 lm                |
| Inbouwlengte:                  | 68 mm                  | Lichtkleur:                                                                    | Wit                   |
| Lichtuittrede:                 | Direct                 | Verstelbaarheid:                                                               | Zwenkbaar             |
| Lichtverdeling:                | Dubbel asymmetrisch    | Geschikt voor plafondmontage:                                                  | Ja                    |

## Verpakkingsinformatie

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht                                                           | 0 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpakkingscode<br><small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakkingsvorm                                                   | Doos<br><p>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</p> |
| CBS-code                                                          | 94051190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

