

## HALUX Downlight Slim 6W 400Lm CCT 2700/3000K Brushed nickel DIM



### HALUX Downlight Slim 6W DIMMBAR CCT 2700K/3000K

Der HALUX Downlight Slim ist ein hochwertiger, dimmbarer LED-Downlight, der sich perfekt für Wohn- und Gewerbeanwendungen eignet. Mit einer Leistung von 6W und einer Lichtleistung von 400 Lumen bietet dieser Downlight eine warme und einladende Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 2700K bis 3000K. Er verfügt über einen Abstrahlwinkel von 36° und einen hohen Farbwiedergabeindex (Ra>95), der eine naturgetreue Farbwiedergabe gewährleistet. Dank der flimmerfreien Technologie und der gebürsteten Nickel-Oberfläche fügt sich dieser Downlight nahtlos in jedes Interieur ein. Der Downlight hat eine Ausschnittgröße von 68mm und eine Schutzart von IP44, was ihn für den Einsatz in feuchten Umgebungen wie Badezimmern geeignet macht. Der interne Treiber sorgt für eine einfache Installation und einen zuverlässigen Betrieb.

#### Hauptmerkmale:

- Leistung: 6W
- Lichtleistung: 400 Lumen
- Farbtemperatur: 2700K/3000K
- Abstrahlwinkel: 36°
- Farbwiedergabeindex: Ra>95
- Flimmerfrei
- gebürstetes Nickel Oberfläche (RAL9003)
- Ausschnittgröße: 68mm
- Schutzart: IP44
- Interner Treiber

Produktcode:	TH 03121
Zuletzt bearbeitet:	27-06-2025
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001702 - Downlight starr/schwenkbar
Synonyme:	Abgedeltes Downlight, Anbaudownlight, Anbau-Downlight, Anbauleuchte, Breitstrahler, Deckeneinbauleuchte, Decken-Einbauleuchte, Deckenleuchte, Direktleuchte



## Spezifikationen

Schutzklasse nach IEC 61140:	II	Schlagfestigkeit:	IK04
Breite:	-mm	Nennspannung:	220 ~ 240
Außendurchmesser:	85 mm	Schutzart (IP):	IP44
Reflektor:	hochglänzend	Mit Leuchtmittel:	Ja
Fassung:	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nein
Gehäusefarbe:	Nickel	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nein
Spannungsart:	AC	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Mit Bewegungsmelder:	Nein	Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Einbautiefe:	-mm	Geeignet für Wandmontage:	Nein
Geeignet für Lampenleistung:	6 W	Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Ausführung des Rasters:	ohne	Mit Betriebsgerät:	Nein
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nein
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100	Geeignet für Aufbaumontage:	Nein
Einbaubreite:	68 mm	Lampenleistung bei Multiwatt:	nicht zutreffend
Einbaudurchmesser:	68 mm	Ausstrahlungswinkel:	21-40° - mediumstrahlend
Mit Lichtsensor:	Nein	Art der Dimmung:	sonstige
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nein	Notlichtkomponente integriert:	Nein
Länge:	31 mm	Nennstrom:	- mA
Höhe/Tiefe:	-mm	Farbtemperatur:	2700 ~ 3000
Werkstoff des Gehäuses:	sonstige	Max. Systemleistung:	6 W
Umgebungstemperatur:	- °C	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10:	6 W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	400 lm
Einbaulänge:	68 mm	Lichtfarbe:	weiß
Lichtaustritt:	direkt	Verstellbarkeit:	schwenkbar
Lichtverteilung:	doppelt asymmetrisch	Geeignet für Deckenmontage:	Ja

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-CodeListe 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>&lt;p&gt;Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Productthi&lt;/p&gt; auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	94051190

