

3-Phase CT DIN Energy Meter 80A Thorgeon



3-Phase CT DIN Energy Meter 80A Thorgeon	
Artikelcode:	TH 01004
Laatst gewijzigd:	19-12-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Kenmerken

Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)	Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Breedte:	75 mm	Tariefsturing:	Intern
Uitvoering:	Meetwaardeomvormer	Terugloopblokkering:	Nee
Hoogte:	103 mm	Geijkt:	Nee
Diepte:	65 mm	Goedkeuring:	Nee
Geschikt voor:	Afname	Pulsuitgang:	Elektrisch
Type indicatie:	Digitaal	Impulstype:	Elektrisch
Opgenomen vermogen:	Digitaal	Impulssnelheid:	400 Imp/kWh (kvarh)
Frequentie:	50 ~ 60	Nauwkeurigheidsklasse:	B
Max. stroom (Imax):	6 A	Pooltype:	Drieleider
Breedte in module-eenheden:	75	Meetype belastingscurve:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	75	EDL40-signatuur:	Nee
Type meter:	Elektronisch	Met vergrendelcode:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Nom. spanning (Un) N-L:	230 ~ 240
Uitvoering van de interface:	IP20	Nom. spanning (Un) L-L:	- V
Energiesoort:	Werkvermogen	Nom. stroom (In):	-A
Tariefuitvoering:	Enkeltarief	Beschermingsgraad (NEMA):	-A

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.3 kg
Breedte	80 mm
Hoogte	71 mm
Lengte	110 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	90283019

