

1-Phase DIN Energy Meter 40A with MID sertificate Thorgeon



1-Phase DIN Energy Meter 40A with MID sertificate Thorgeon	
Artikelcode:	TH 01005
Laatst gewijzigd:	19-12-2024
Merk:	Thorgeon
ETIM groep:	EG000045 - Telpulstechniek
ETIM class:	EC001506 - Elektriciteitsmeter
Synoniemen:	Dubbeltariefmeter, Electriciteitsmeter (electronisch), Elektriciteitsmeter, Elektriciteitsmeter (electromechanisch), Elektriciteitsmeter (elektromechanisch), Elektriciteitsmeter modulair, Energiemeter, Energieverbruiksmeter, Kilowattuurmeter



Kenmerken

Montagewijze:	DRA (DIN-rail adapter)	Tariefuitvoering:	Enkeltarief
Breedte:	75 mm	Tariefsturing:	Intern
Uitvoering:	Directe meting	Terugloopblokkering:	Nee
Hoogte:	103 mm	Geijkt:	Nee
Diepte:	65 mm	Goedkeuring:	Measuring Instruments Directive
Geschikt voor:	65 mm	Pulsuitgang:	Elektrisch
Type indicatie:	Digitaal	Impulstype:	Elektrisch
Opgenomen vermogen:	Digitaal	Impulssnelheid:	800 Imp/kWh (kvarh)
Frequentie:	50 Hz	Nauwkeurigheidsklasse:	B
Max. stroom (Imax):	80 A	Pooltype:	Drieleider
Breedte in module-eenheden:	75	Meettype belastingscurve:	Nee
Aantal posities totaal (telwerk):	75	EDL40-signatuur:	Nee
Type meter:	Elektromechanisch	Met vergrendelcode:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20	Nom. spanning (Un) N-L:	230 ~ 400
Uitvoering van de interface:	IP20	Nom. spanning (Un) L-L:	- V
Energiesoort:	Werkvermogen	Nom. stroom (In):	5 A
Tariefuitvoering:	Enkeltarief	Beschermingsgraad (NEMA):	5 A

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.08 kg
Breedte	66 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	103 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	90283019

