

PIR motion sensor 1- 8m max 2000W IP20 Thorgeon



PIR motion sensor 1- 8m max 2000W IP20 Thorgeon	
Produktcode:	TH 02006
Zuletzt bearbeitet:	25-10-2024
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramm me/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik- Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot- Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	Aufputz	RAL-Nummer (ähnlich):	9010
Farbe:	weiß	Mit Signaleinheit:	Nein
Breite:	-mm	Steuerstrom:	-mA
Ausführung:	Bewegungsmelder	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Halogenfrei:	Ja	Vernetzbar:	Nein
Höhe:	25 mm	Zwangsabschaltung:	Nein
Tiefe:	-mm	Scanwinkel:	360 °
Anschlussart:	Schraubklemme	Einbaulänge:	-mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Schlagfestigkeit:	-mm
Unterkriechschutz:	Nein	Mit Anschlusskabel:	-mm
Spannungsart:	Nein	Nennspannung:	220 ~ 240
Einschaltverzögerung:	-s	Schutzart (IP):	220 ~ 240
Ausschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Einbautiefe:	-mm	Transparent:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Tierschneise:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Ausführung der Oberfläche:	Nein
Durchmesser:	115 mm	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Geeignet für Wandmontage:	115 mm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Einbaubreite:	-mm	Max. Einschaltdauer:	15 min
Einbaudurchmesser:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Treppenlichtautomatik:	Nein	Optimale Montagehöhe:	2.2 m
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Max. Reichweite frontal:	6 m	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	6 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Schaltleistung:	2000 W	Zwangseinschaltung:	Nein
Temperatur:	-20 ~ 40	Min. Einschaltstrom:	-A
Max. Einschaltstrom:	-A	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Werkstoff:	Kunststoff	Max. Präsenzbereich:	-m²
Umgebungstemperatur:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Max. Schaltleistung LED:	1000 W
Ansprechhelligkeit:	3 ~ 2000	Kompatibel mit Casambi:	1000 W
Geeignet für C-Last:	Nein	Rückfeldüberwachung:	1000 W
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Mit Akustiksensoren:	1000 W
Fernbedienbar:	Nein	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	1000 W
HLK-Ansteuerung:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	1000 W
Konstantlichtregelung:	Ja	Sensortyp:	passiv Infrarot
Nebenstelleneingang:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
RAL-Nummer (ähnlich):	9010	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.12 kg
Breite	120 mm

Höhe	35 mm
Länge	152 mm
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85365003

