

PIR motion sensor 6m max 800W IP20 Thorpeon



PIR motion sensor 6m max 800W IP20 Thorpeon	
Artikelcode:	TH 02007
Laatst gewijzigd:	25-10-2024
Merk:	Thorpeon
ETIM groep:	EG000013 - Installatieschakelaarprogramma's
ETIM class:	EC000133 - Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet
Synoniemen:	Aanwezigheidsopnemer schakelend, Aanwezigheidsschakelaar, Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar compleet, Bewegingsdetector, Bewegingsdetektor, Bewegingsmelder, Bewegingsschakelaar compleet, Bewegingsschakelaar opbouw, Bewegingsschakelaar-opbouw



Kenmerken

Montagewijze:	Inbouw (stucwerk)	RAL-nummer (vergelijkbaar):	Nee
Kleur:	Wit	Met signaaleenheid:	Nee
Breedte:	-mm	Stuurstroom:	-mA
Uitvoering:	Bewegingssensor	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Halogeenvrij:	Ja	Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Hoogte:	76 mm	Gedwongen uitschakeling:	Nee
Diepte:	-mm	Scanhoek:	360 °
Aansluitwijze:	Steekklem	Inbouw lengte:	-mm
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Slagvastheid:	-mm
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Met aansluitkabel:	-mm
Spanningstype:	AC	Nom. spanning:	220 ~ 240
Inschakelvertraging:	-s	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Uitschakelvertraging:	-s	Met alarmfunctie:	Nee
Inbouwdiepte:	-mm	Transparant:	Nee
Frequentie:	50 ~ 60	Vrije dierzone:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Uitvoering oppervlakte:	Nee
Diameter:	-mm	Hoek reikwijdte horizontaal:	- °
Geschikt voor wandmontage:	-mm	Min. nalooptijd:	10 s
Inbouw breedte:	-mm	Max. nalooptijd:	15 min
Inbouwdiameter:	-mm	Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Trappenhuiscontroller:	Nee	Optimale montagehoogte:	2.2 m
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	- °
Geschikt voor draadloos:	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal:	- °
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Aantal schakelzones:	- °
Max. reikwijdte frontaal:	6 m	Met DALI interface:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts:	6 m	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Max. schakelvermogen:	800 W	Gedwongen inschakeling:	Nee
Temperatuur:	-20 ~ 40	Min. aanloopstroom:	-A
Max. inschakelstroom:	-A	Min. diepte van de inbouwdoos:	-mm
Materiaal:	Kunststof	Max. presentiebereik:	-m²
Omgevingstemperatuur:	Kunststof	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lengte aansluitkabel:	Ja	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee	Max. schakelvermogen LED:	400 W
Aanspreekhelderheid:	- lx	Compatible met Casambi:	400 W
C-Belasting:	Nee	Achtergrondcontrole:	400 W
Diameter reikwijdte op vloer:	-m	Met akoestische sensor:	400 W
Bediening op afstand:	Nee	Plafondmontage zonder installatiedoos:	400 W
HVAC-aansturing:	Nee	Onbekend:	400 W
Constantlichtregeling:	Ja	Opnemertype:	Passief infrarood
Ingang voor nevenunit:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
RAL-nummer (vergelijkbaar):	Nee	Antibacteriële behandeling:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.12 kg
Breedte	100 mm

Hoogte	78 mm
Lengte	116 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85365003

