

PIR motion sensor 6m max 1200W IP20 Thorgeon



PIR motion sensor 6m max 1200W IP20 Thorgeon

Produktcode: TH 02008

Zuletzt bearbeitet: 25-10-2024

Marke: Thorgeon

ETIM gruppe: EG000013 - Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen

ETIM Klasse: EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett

Synonyme: AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder



Spezifikationen

| | | | |
|--|---------------|---|-----------------|
| Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
| Farbe: | weiß | Mit Signaleinheit: | Nein |
| Breite: | -mm | Steuerstrom: | -mA |
| Ausführung: | Präsenzmelder | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | Nein |
| Halogenfrei: | Nein | Vernetzbar: | Nein |
| Höhe: | 54 mm | Zwangsabschaltung: | Nein |
| Tiefe: | -mm | Scanwinkel: | 360 ° |
| Anschlussart: | Schraubklemme | Einbaulänge: | -mm |
| Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schlagfestigkeit: | -mm |
| Unterkriechschutz: | Nein | Mit Anschlusskabel: | -mm |
| Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220 ~ 240 |
| Einschaltverzögerung: | -s | Schutzart (IP): | IP20 |
| Ausschaltverzögerung: | -s | Mit Alarmfunktion: | Nein |
| Einbautiefe: | -mm | Transparent: | Nein |
| Frequenz: | 50 ~ 60 | Tierschneise: | Nein |
| Mit Fernbedienung: | Nein | Ausführung der Oberfläche: | matt |
| Durchmesser: | 115 mm | Erfassungswinkel horizontal: | - ° |
| Geeignet für Wandmontage: | 115 mm | Min. Einschaltdauer: | 10 s |
| Einbaubreite: | -mm | Max. Einschaltdauer: | 7 min |
| Einbaudurchmesser: | -mm | Ansprechhelligkeit einstellbar: | Ja |
| Treppenlichtautomatik: | Nein | Optimale Montagehöhe: | 2 m |
| Überbrückungsschalter: | Nein | Schwenkbereich Sensor, horizontal: | - ° |
| Geeignet für drahtlose Übertragung: | Nein | Schwenkbereich Sensor, vertikal: | - ° |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast | Anzahl der Schaltzonen: | - ° |
| Max. Reichweite frontal: | 6 m | Mit DALI-Schnittstelle: | Nein |
| Max. Reichweite zu einer Seite: | -m | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | Nein |
| Max. Schaltleistung: | 1000 W | Zwangseinschaltung: | Nein |
| Temperatur: | -20 ~ 40 | Min. Einschaltstrom: | -A |
| Max. Einschaltstrom: | -A | Min. Tiefe der Gerätedose: | -mm |
| Werkstoff: | Kunststoff | Max. Präsenzbereich: | -m² |
| Umgebungstemperatur: | Kunststoff | Kompatibel mit Apple HomeKit: | Nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | Ja | Kompatibel mit Google Assistant: | Nein |
| Länge des Anschlusskabels: | Ja | Kompatibel mit Amazon Alexa: | Nein |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | Nein | Max. Schaltleistung LED: | 300 W |
| Ansprechhelligkeit: | 3 ~ 2000 | Kompatibel mit Casambi: | 300 W |
| Geeignet für C-Last: | Nein | Rückfeldüberwachung: | 300 W |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: | -m | Mit Akustiksensoren: | 300 W |
| Fernbedienbar: | Nein | Deckeneinbau ohne Einbaudose: | 300 W |
| HLK-Ansteuerung: | Nein | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie: | 300 W |
| Konstantlichtregelung: | Nein | Sensortyp: | passiv Infrarot |
| Nebenstelleneingang: | Nein | Geeignet für Deckenmontage: | Ja |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Antibakterielle Behandlung: | Nein |

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.12 kg

Breite 123 mm

Page 2/4

| | |
|--|---|
| Höhe | 68 mm |
| Länge | 158 mm |
| Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeiste 7065)</small> | BX |
| Verpackungsform | Kasten <small>-> Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein</small> |
| CBS-code | 85365003 |

