

Presence sensor 20m max 1000W IP20 Thorgeon



Presence sensor 20m max 1000W IP20 Thorgeon	
Produktcode:	TH 02009
Zuletzt bearbeitet:	25-10-2024
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	Aufputz	RAL-Nummer (ähnlich):	9010
Farbe:	weiß	Mit Signaleinheit:	Nein
Breite:	102 mm	Steuerstrom:	-mA
Ausführung:	Bewegungsmelder	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Halogenfrei:	Ja	Vernetzbar:	Nein
Höhe:	102 mm	Zwangsabschaltung:	Nein
Tiefe:	58 mm	Scanwinkel:	360 °
Anschlussart:	Schraubklemme	Einbaulänge:	-mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Schlagfestigkeit:	-mm
Unterkriechschutz:	Nein	Mit Anschlusskabel:	-mm
Spannungsart:	AC	Nennspannung:	- V
Einschaltverzögerung:	-s	Schutzart (IP):	IP20
Ausschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Einbautiefe:	-mm	Transparent:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Tierschneise:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Ausführung der Oberfläche:	matt
Durchmesser:	-mm	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Geeignet für Wandmontage:	-mm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Einbaubreite:	-mm	Max. Einschaltdauer:	30 min
Einbaudurchmesser:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Treppenlichtautomatik:	Nein	Optimale Montagehöhe:	2 m
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Max. Reichweite frontal:	20 m	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	20 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Schaltleistung:	1000 W	Zwangseinschaltung:	Nein
Temperatur:	-20 ~ +40	Min. Einschaltstrom:	-A
Max. Einschaltstrom:	-A	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Werkstoff:	Kunststoff	Max. Präsenzbereich:	-m ²
Umgebungstemperatur:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Max. Schaltleistung LED:	300 W
Ansprechhelligkeit:	3 ~ 2000	Kompatibel mit Casambi:	300 W
Geeignet für C-Last:	Nein	Rückfeldüberwachung:	300 W
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Mit Akustiksensoren:	300 W
Fernbedienbar:	Nein	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	300 W
HLK-Ansteuerung:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	300 W
Konstantlichtregelung:	Ja	Sensortyp:	passiv Infrarot
Nebenstelleneingang:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Ja
RAL-Nummer (ähnlich):	9010	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.12 kg

Breite 106 mm

Page 2/4

Höhe	68 mm
Länge	140 mm
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeiste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>-> Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	85365003

