

## Short distance IR sensor 5- 6m max 500W IP20 Thorgeon



|                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Short distance IR sensor 5- 6m max 500W IP20 Thorgeon |                                                                                                                                                                                                                   |
| Produktcode:                                          | TH 02010                                                                                                                                                                                                          |
| Zuletzt bearbeitet:                                   | 25-10-2024                                                                                                                                                                                                        |
| Marke:                                                | Thorgeon                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM gruppe:                                          | EG000013 - Installationsschalterprogram<br>me/Steckvorrichtungen                                                                                                                                                  |
| ETIM Klasse:                                          | EC000133 -<br>Bewegungsmelder/Präsenzmelder<br>komplett                                                                                                                                                           |
| Synonyme:                                             | AP-Bewegungsmelder, Automatik-<br>Wächter, Bewegungsmelder,<br>Bewegungsmelder komplett,<br>Bewegungsmelder/Präsenzmelder<br>komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder,<br>Funk-Wächter, Infrarot-<br>Bewegungsmelder |



## Spezifikationen

|                                          |             |                                             |      |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|
| Montageart:                              | --          | RAL-Nummer (ähnlich):                       | 9010 |
| Farbe:                                   | weiß        | Mit Signaleinheit:                          | Nein |
| Breite:                                  | -mm         | Steuerstrom:                                | -mA  |
| Ausführung:                              | -mm         | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:      | Nein |
| Halogenfrei:                             | Nein        | Vernetzbar:                                 | Nein |
| Höhe:                                    | -mm         | Zwangsabschaltung:                          | Nein |
| Tiefe:                                   | -mm         | Scanwinkel:                                 | -°   |
| Anschlussart:                            | -mm         | Einbaulänge:                                | -mm  |
| Oberflächenschutz:                       | sonstige    | Schlagfestigkeit:                           | -mm  |
| Unterkriechschutz:                       | Nein        | Mit Anschlusskabel:                         | -mm  |
| Spannungsart:                            | Nein        | Nennspannung:                               | - V  |
| Einschaltverzögerung:                    | -s          | Schutzart (IP):                             | - V  |
| Ausschaltverzögerung:                    | -s          | Mit Alarmfunktion:                          | Nein |
| Einbautiefe:                             | -mm         | Transparent:                                | Nein |
| Frequenz:                                | - Hz        | Tierschneise:                               | Nein |
| Mit Fernbedienung:                       | Nein        | Ausführung der Oberfläche:                  | matt |
| Durchmesser:                             | -mm         | Erfassungswinkel horizontal:                | - °  |
| Geeignet für Wandmontage:                | -mm         | Min. Einschaltdauer:                        | -s   |
| Einbaubreite:                            | -mm         | Max. Einschaltdauer:                        | -min |
| Einbaudurchmesser:                       | -mm         | Ansprechhelligkeit einstellbar:             | Nein |
| Treppenlichtautomatik:                   | Nein        | Optimale Montagehöhe:                       | -m   |
| Überbrückungsschalter:                   | Nein        | Schwenkbereich Sensor, horizontal:          | - °  |
| Geeignet für drahtlose Übertragung:      | Nein        | Schwenkbereich Sensor, vertikal:            | - °  |
| Werkstoffgüte:                           | Thermoplast | Anzahl der Schaltzonen:                     | - °  |
| Max. Reichweite frontal:                 | -m          | Mit DALI-Schnittstelle:                     | Nein |
| Max. Reichweite zu einer Seite:          | -m          | IFTTT-Unterstützung verfügbar:              | Nein |
| Max. Schaltleistung:                     | -W          | Zwangseinschaltung:                         | Nein |
| Temperatur:                              | - °C        | Min. Einschaltstrom:                        | -A   |
| Max. Einschaltstrom:                     | -A          | Min. Tiefe der Gerätedose:                  | -mm  |
| Werkstoff:                               | Kunststoff  | Max. Präsenzbereich:                        | -m²  |
| Umgebungstemperatur:                     | Kunststoff  | Kompatibel mit Apple HomeKit:               | Nein |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar:     | Nein        | Kompatibel mit Google Assistant:            | Nein |
| Länge des Anschlusskabels:               | Nein        | Kompatibel mit Amazon Alexa:                | Nein |
| Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:          | Nein        | Max. Schaltleistung LED:                    | -W   |
| Ansprechhelligkeit:                      | - lx        | Kompatibel mit Casambi:                     | -W   |
| Geeignet für C-Last:                     | Nein        | Rückfeldüberwachung:                        | -W   |
| Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: | -m          | Mit Akustiksensoren:                        | -W   |
| Fernbedienbar:                           | Nein        | Deckeneinbau ohne Einbaudose:               | -W   |
| HLK-Ansteuerung:                         | Nein        | Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie: | -W   |
| Konstantlichtregelung:                   | Nein        | Sensortyp:                                  | -W   |
| Nebenstelleneingang:                     | Nein        | Geeignet für Deckenmontage:                 | Nein |
| RAL-Nummer (ähnlich):                    | 9010        | Antibakterielle Behandlung:                 | Nein |

## Verpackungsinformationen

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0.08 kg |
| Breite  | 55 mm   |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                                                            | 55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Länge                                                           | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verpackungscode<br><small>(gemäß EANCOM-Codeliste 7065)</small> | BX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungsform                                                 | Kasten<br><p>Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein |
| CBS-code                                                        | 85365003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

