

PIR motion sensor 12m max 1200W IP65 silver Thorgeon



PIR motion sensor 12m max 1200W IP65 silver Thorgeon	
Produktcode:	TH 02013
Zuletzt bearbeitet:	25-10-2024
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	Aufputz	RAL-Nummer (ähnlich):	Nein
Farbe:	Silber	Mit Signaleinheit:	Nein
Breite:	80 mm	Steuerstrom:	-mA
Ausführung:	Präsenzmelder	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Halogenfrei:	Nein	Vernetzbar:	Nein
Höhe:	52 mm	Zwangsabschaltung:	Nein
Tiefe:	124 mm	Scanwinkel:	180 °
Anschlussart:	Schraubklemme	Einbaulänge:	-mm
Oberflächenschutz:	unbehandelt	Schlagfestigkeit:	-mm
Unterkriechschutz:	Nein	Mit Anschlusskabel:	-mm
Spannungsart:	AC	Nennspannung:	220 ~ 240
Einschaltverzögerung:	-s	Schutzart (IP):	IP65
Ausschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Einbautiefe:	-mm	Transparent:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Tierschneise:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Ausführung der Oberfläche:	Nein
Durchmesser:	-mm	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Geeignet für Wandmontage:	-mm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Einbaubreite:	-mm	Max. Einschaltdauer:	7 min
Einbaudurchmesser:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Nein
Treppenlichtautomatik:	Nein	Optimale Montagehöhe:	1.8 m
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Werkstoffgüte:	Thermoplast	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Max. Reichweite frontal:	12 m	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	12 m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Schaltleistung:	1000 W	Zwangseinschaltung:	Nein
Temperatur:	-20 ~ 40	Min. Einschaltstrom:	-A
Max. Einschaltstrom:	-A	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Werkstoff:	Kunststoff	Max. Präsenzbereich:	-m²
Umgebungstemperatur:	Kunststoff	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Nein	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Max. Schaltleistung LED:	300 W
Ansprechhelligkeit:	3 ~ 2000	Kompatibel mit Casambi:	300 W
Geeignet für C-Last:	Nein	Rückfeldüberwachung:	300 W
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Mit Akustiksensoren:	300 W
Fernbedienbar:	Nein	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	300 W
HLK-Ansteuerung:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	300 W
Konstantlichtregelung:	Nein	Sensortyp:	300 W
Nebenstelleneingang:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Nein
RAL-Nummer (ähnlich):	Nein	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht 0.12 kg

Breite 84 mm

Page 2/4

Höhe	72 mm
Länge	138 mm
Verpackungscode <small>(gemäß EANCOM-Codeiste 7065)</small>	BX
Verpackungsform	Kasten <small>-> Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein</small>
CBS-code	85365003

