

Presence sensor 20m max 1000W IP65 silver Thorgeon



Presence sensor 20m max 1000W IP65 silver Thorgeon	
Produktcode:	TH 02014
Zuletzt bearbeitet:	25-10-2024
Marke:	Thorgeon
ETIM gruppe:	EG000013 - Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen
ETIM Klasse:	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
Synonyme:	AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder



Spezifikationen

Montageart:	Aufputz	RAL-Nummer (ähnlich):	Nein
Farbe:	Aufputz	Mit Signaleinheit:	Nein
Breite:	-mm	Steuerstrom:	-mA
Ausführung:	-mm	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:	Nein
Halogenfrei:	Nein	Vernetzbar:	Nein
Höhe:	7001 mm	Zwangsabschaltung:	Nein
Tiefe:	-mm	Scanwinkel:	360 °
Anschlussart:	Schraubklemme	Einbaulänge:	-mm
Oberflächenschutz:	anodisiert/eloxiert	Schlagfestigkeit:	-mm
Unterkriechschutz:	Nein	Mit Anschlusskabel:	-mm
Spannungsart:	AC	Nennspannung:	220 ~ 240
Einschaltverzögerung:	-s	Schutzart (IP):	IP65
Ausschaltverzögerung:	-s	Mit Alarmfunktion:	Nein
Einbautiefe:	102 mm	Transparent:	Nein
Frequenz:	50 ~ 60	Tierschneise:	Nein
Mit Fernbedienung:	Nein	Ausführung der Oberfläche:	Nein
Durchmesser:	-mm	Erfassungswinkel horizontal:	- °
Geeignet für Wandmontage:	-mm	Min. Einschaltdauer:	10 s
Einbaubreite:	-mm	Max. Einschaltdauer:	30 min
Einbaudurchmesser:	-mm	Ansprechhelligkeit einstellbar:	Ja
Treppenlichtautomatik:	Nein	Optimale Montagehöhe:	2 m
Überbrückungsschalter:	Nein	Schwenkbereich Sensor, horizontal:	- °
Geeignet für drahtlose Übertragung:	Nein	Schwenkbereich Sensor, vertikal:	- °
Werkstoffgüte:	Nein	Anzahl der Schaltzonen:	- °
Max. Reichweite frontal:	-m	Mit DALI-Schnittstelle:	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:	-m	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nein
Max. Schaltleistung:	-W	Zwangseinschaltung:	Nein
Temperatur:	- °C	Min. Einschaltstrom:	-A
Max. Einschaltstrom:	-A	Min. Tiefe der Gerätedose:	-mm
Werkstoff:	-A	Max. Präsenzbereich:	-m²
Umgebungstemperatur:	-A	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:	Ja	Kompatibel mit Google Assistant:	Nein
Länge des Anschlusskabels:	Ja	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:	Nein	Max. Schaltleistung LED:	300 W
Ansprechhelligkeit:	- lx	Kompatibel mit Casambi:	300 W
Geeignet für C-Last:	Nein	Rückfeldüberwachung:	300 W
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:	-m	Mit Akustiksensoren:	300 W
Fernbedienbar:	Nein	Deckeneinbau ohne Einbaudose:	300 W
HLK-Ansteuerung:	Nein	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:	300 W
Konstantlichtregelung:	Nein	Sensortyp:	300 W
Nebenstelleneingang:	Nein	Geeignet für Deckenmontage:	Ja
RAL-Nummer (ähnlich):	Nein	Antibakterielle Behandlung:	Nein

Verpackungsinformationen

Gewicht	0.12 kg
Breite	106 mm

Höhe	68 mm
Länge	140 mm
Verpackungscode (gemäß EANCOM-Codeliste 7065)	BX
Verpackungsform	Kasten Ein nicht spezifischer Begriff, der sich auf eine nicht flexible, dreidimensionale Verpackung mit geschlossenen Seiten bezieht, die vollständig umhüllt und aus jedem Material hergestellt werden kann. Obwohl einige Boxen für die Wiederverwendung oder Rettung geeignet sind, können sie je nach Produkt auch für einen Gebrauch sein
CBS-code	85365003

