

PIR motion sensor GEN2 10m max 1200W IP65 black Thorgeon



PIR motion sensor GEN2 10m max 1200W IP65 black Thorgeon

Artikelcode: TH 02016

Laatst gewijzigd: 13-11-2024

Merk: Thorgeon

ETIM groep: EG000013 -
Installatieschakelaarprogramma's

ETIM class: EC000133 -
Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
compleet

Synoniemen: Aanwezigheidsopnemer schakelend,
Aanwezigheidsschakelaar,
Bewegings-/aanwezigheidsschakelaar
compleet, Bewegingsdetector,
Bewegingsdetector, Bewegingsmelder,
Bewegingsschakelaar compleet,
Bewegingsschakelaar opbouw,
Bewegingsschakelaar-opbouw



Kenmerken

Montagewijze:	Opbouw	RAL-nummer (vergelijkbaar):	9005
Kleur:	Opbouw	Met signaaleenheid:	Nee
Breedte:	80 mm	Stuurstroom:	-mA
Uitvoering:	Bewegingssensor	Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid:	Nee
Halogeenvrij:	Nee	Koppelbaar aan netwerk:	Nee
Hoogte:	52 mm	Gedwongen uitschakeling:	Nee
Diepte:	124 mm	Scanhoek:	180 °
Aansluitwijze:	Schroefklem	Inbouw lengte:	-mm
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)	Slagvastheid:	-mm
Onderkruipbeveiliging:	Nee	Met aansluitkabel:	-mm
Spanningstype:	AC	Nom. spanning:	220 ~ 240
Inschakelvertraging:	-s	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Uitschakelvertraging:	-s	Met alarmfunctie:	Nee
Inbouwdiepte:	-mm	Transparant:	Nee
Frequentie:	50 ~ 60	Vrije dierzone:	Nee
Met afstandsbediening:	Nee	Uitvoering oppervlakte:	Glanzend
Diameter:	-mm	Hoek reikwijdte horizontaal:	- °
Geschikt voor wandmontage:	-mm	Min. nalooptijd:	10 s
Inbouw breedte:	-mm	Max. nalooptijd:	7 min
Inbouwdiameter:	-mm	Aanspreekhelderheid instelbaar:	Ja
Trappenhuiscontroller:	Nee	Optimale montagehoogte:	1.8 m
Overbruggingsschakelaar:	Nee	Zwenkbereik sensor, horizontaal:	- °
Geschikt voor draadloos:	Nee	Zwenkbereik sensor, verticaal:	- °
Kwaliteitsklasse:	Thermoplast	Aantal schakelzones:	- °
Max. reikwijdte frontaal:	12 m	Met DALI interface:	Nee
Max. reikwijdte zijwaarts:	12 m	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Max. schakelvermogen:	1200 W	Gedwongen inschakeling:	Nee
Temperatuur:	-20 ~ 40	Min. aanloopstroom:	-A
Max. inschakelstroom:	-A	Min. diepte van de inbouwdoos:	-mm
Materiaal:	Kunststof	Max. presentiebereik:	-m²
Omgevingstemperatuur:	Kunststof	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Lengte aansluitkabel:	Ja	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Dimfunctie met dimmerbasiselement:	Nee	Max. schakelvermogen LED:	300 W
Aanspreekhelderheid:	3 ~ 2000	Compatible met Casambi:	300 W
C-Belasting:	Nee	Achtergrondcontrole:	300 W
Diameter reikwijdte op vloer:	-m	Met akoestische sensor:	300 W
Bediening op afstand:	Nee	Plafondmontage zonder installatiedoos:	300 W
HVAC-aansturing:	Nee	Onbekend:	300 W
Constantlichtregeling:	Nee	Opnemertype:	Passief infrarood
Ingang voor nevenunit:	Nee	Geschikt voor plafondmontage:	Ja
RAL-nummer (vergelijkbaar):	9005	Antibacteriële behandeling:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht 0.12 kg
Breedte 84 mm

Hoogte	72 mm
Lengte	138 mm
Verpakkingscode (volgens EANCOM codelijst 7065)	BX
Verpakkingsvorm	Doos Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of hersluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti
CBS-code	85365003