

Muur lamp zilver E27 basis Satellite



Muur lamp zilver E27 basis Satellite

Produktcode:	810211.00A
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	13-03-2025
Mark:	Daylight Italia
Typ:	Wall lamp Satellite
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC002892 - Decken-/Wandleuchte
Synonyme:	Alu-Druckgussleuchte, Alu-Druckguss-Ovalleuchte, Alu-Stableuchte, Anbauleuchte, Anbau-Wallwisher, Arbeitsplatzleuchte, Aufbauleuchte, Aufsteckleuchte, Außenleuchte



Spezifikationen

Geeignet für Wandmontage:	Ja	Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	15000 h
Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	15000 h
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C:	15000 h
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Mit Leuchtmittel:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Fassung:	E27	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Oberflächenschutz Gehäuse:	sonstige	Schutzart (IP):	IP20
Gehäusefarbe:	Silber	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Ausführung des Rasters:	matt	Geeignet für Notlicht:	Nee
Spannungsart:	AC	Notstromversorgung integriert:	Nee
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Mit Bewegungsmelder:	Nee
Nennstrom:	0 ~ 0 mA	Mit Lichtsensor:	Nee
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Mit Luftschlitzen:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung 0-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	116 lm/W
Dimmung DALI-2:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	470 lm
Dimmung DALI:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung DMX:	Nee	Farbtemperatur:	2700 ~ 2700 K
Dimmung DSI:	Nee	Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung GPRS:	Nee	Breite:	130 mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Höhe/Tiefe:	130 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Länge:	245 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Außendurchmesser:	125 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Ja	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung programmierbar:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung RF:	Nee	Einbaudurchmesser:	0 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Lichtstärke:	0 cd
Dimmung Zigbee:	Nee	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Dimmung mit Push-button:	Nee	Lichtstrom einstellbar:	stufenlos
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos

Ohne Dimmfunktion:	Nee	Bedienung über Bluetooth:	Nee
Lichtverteiler:	sonstige	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Lichtverteilung:	symmetrisch	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Lichtaustritt:	direkt	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	sonstige		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	94051041

