

Elba pendel kit Kugel messing + Rosette schwarz + 1,5m braun Kabel



Elba pendel kit Kugel messing + Rosette schwarz + 1,5m braun Kabel	
Produktcode:	800019.00A
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	13-03-2025
Mark:	Daylight Italia
Typ:	Elba pendel kit
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001743 - Pendelleuchte
Synonyme:	Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte



Spezifikationen

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Dimmung mit Push-button:	Nee
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Ohne Dimmfunktion:	Nee
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Lichtverteiler:	ohne
Mit Leuchtmittel:	Nee	Reflektor:	ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nee
Fassung:	E27	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	0 h
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	0 h
Gehäusefarbe:	Gold	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Ausführung des Rasters:	hochglänzend	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Nennstrom:	0 ~ 0 mA	Schutzart (IP):	IP20
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	0 ~ 0 mA	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Geeignet für Notlicht:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung 0-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimmung DALI:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	0 lm/W
Dimmung DALI-2:	Nee	Farbtemperatur:	0 ~ 0 K
Dimmung DMX:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung programmierbar:	Nee	Breite:	80 mm
Dimmung DSI:	Nee	Höhe/Tiefe:	80 mm
Dimmung RF:	Nee	Länge:	1500 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Durchmesser:	80 mm
Dimmung GPRS:	Nee	Mit Abhängung:	Ja
Dimmung LineSwitch:	Nee	Pendellänge:	1500 ~ 1500 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Anschlussart:	Steckklemme
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Dimmung Touch and Dim:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Dimmung Zigbee:	Nee		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	85444290

