

## Kit cluster 5x Cri weiß + weiß Kabel G125 opal



Kit cluster 5x Cri weiß + weiß Kabel G125 opal

Produktcode:	810066.00A
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	13-03-2025
Mark:	Daylight Italia
Typ:	Kit cluster
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001743 - Pendelleuchte
Synonyme:	Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster- Leuchte, Deckenleuchte



## Spezifikationen

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	E
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Mit Leuchtmittel:	Ja	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	5	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	15000 h
Fassung:	E27	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	15000 h
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Gehäusefarbe:	weiß	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Ausführung des Rasters:	weiß	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Schutzart (IP):	IP20
Nennstrom:	0 ~ 0 mA	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	0 ~ 0 mA	Geeignet für Notlicht:	Nee
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Notstromversorgung integriert:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung 0-10 V:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung 1-10 V:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	20150 lm
Dimmung DALI:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung DALI-2:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	537.3 lm/W
Dimmung DMX:	Nee	Farbtemperatur:	2700 ~ 2700 K
Dimmung programmierbar:	Nee	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Dimmung DSI:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung RF:	Nee	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Lichtstrom einstellbar:	nein
Dimmung GPRS:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung LineSwitch:	Nee	Breite:	120 mm
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Höhe/Tiefe:	120 mm
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Länge:	1500 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Ja	Durchmesser:	120 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Mit Abhängung:	Ja
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Pendellänge:	1500 ~ 1500 mm
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Art der Verdrahtung:	Abschluss
Dimmung Zigbee:	Nee	Polzahl:	2
Dimmung mit Push-button:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm <sup>2</sup>
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Anschlussart:	Steckklemme
Lichtverteiler:	ohne	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Reflektor:	ohne	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Lichtverteilung:	symmetrisch	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Lichtaustritt:	direkt	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nee		

## Verpackungsinformationen

---

Gewicht 0 gr

---

CBS-code 94051041

---

