vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Kit pendel 2x Kugel weiß + weiß Kabel G125 POR

Kit pendel 2x Kugel weiß + weiß Kabel G125 POR	
Produktcode:	810118.00A
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	13-03-2025
Mark:	Daylight Italia
Typ:	Kit pendel
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001743 - Pendelleuchte
Synonyme:	Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte

8 0 5 5 6 8 1 8 1 8 4 9 1

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	Nee	Lichtaustritt:	direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Nee	Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:	Nee
Leuchtmittel:	LED austauschbar	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	sonstige
Mit Leuchtmittel:	Ja	Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	E
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2	Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Fassung:	E27	Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:	E
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	15000 h
Gehäusefarbe:	weiß	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	15000 h
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Ausführung des Rasters:	weiß	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Nennstrom:	0 ~ 0 mA	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	0 ~ 0 mA	Schutzart (IP):	IP20
Betriebsgerät:	nicht erforderlich	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Mit Betriebsgerät:	Nee	Geeignet für Notlicht:	Nee
Austauschbares Betriebsgerät:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Dimmung 0-10 V:	Nee	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	ohne
Dimmung 1-10 V:	Nee	Geeignet für Lampenleistung:	0 ~ 0 W
Dimmung DALI:	Nee	Max. Systemleistung:	0 W
Dimmung DALI-2:	Nee	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1080 lm
Dimmung DMX:	Nee	Lichtfarbe:	weiß
Dimmung programmierbar:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	90 lm/W
Dimmung DSI:	Nee	Farbtemperatur:	2700 ~ 2700 K
Dimmung RF:	Nee	Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Dimmung GPRS:	Nee	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Dimmung LineSwitch:	Nee	Lichtstrom einstellbar:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Breite:	170 mm
Dimmung Phasenabschnitt:	Ja	Höhe/Tiefe:	170 mm
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Länge:	1500 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Durchmesser:	170 mm
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Mit Abhängung:	Ja
Dimmung Zigbee:	Nee	Pendellänge:	1500 ~ 1500 mm
Dimmung mit Push-button:	Nee	Leiterquerschnitt:	0 mm²
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Lichtverteiler:	ohne	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Reflektor:	ohne	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Lichtverteilung:	symmetrisch	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee

Verpackungsinformationen

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Gewicht	0 gr
CBS-code	94051041

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.