vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

LED Spot 3-fase 2700K 2000lm 927 Diablo 40° Zwart

Produktcode:	IN962092402
Status product:	126 - Lopend
Letzte Änderung:	27-01-2025
Mark:	Internova
Typ:	3-Fase Diablo
ETIM-Gruppe:	EG000027 - Leuchten
ETIM Klasse:	EC001744 - Downlight/Strahler/Flutlicht
Synonyme:	1-Phasen-Strahler, 3-Phasen-Strahler, Akzentstrahler, Anbaustrahler, Balkenstrahler, Bodeneinbaustrahler, Breitstrahler, Direktleuchte, Downlight/Strahler/Flutlicht

8 7 1 9 9 8 8 0 7 5 4 0 6

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

Spezifikationen

Geeignet für Aufbaumontage:	Nee	Lichtaustritt:	direkt
Geeignet für Einbaumontage:	Nee	Energieeffizienzklasse:	A++
Geeignet für Wandmontage:	Nee	Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Pendelaufhängung:	Nee	Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels:	A++
Geeignet für Deckenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	70000 h
Geeignet für Traversenmontage:	Nee	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	50000 h
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Klemmmontage:	Nee	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:	0 %
Geeignet für Seilsystem:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Bewegungsmelder:	Nee	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):	0 %
Mit Lichtsensor:	Nee	Konstant-Lichtstrom-Regelung:	Nee
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP):	IP20
Mit Leuchtmittel:	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:	NA °C
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1	Geeignet für Lampenleistung:	NA W
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium	Max. Systemleistung:	0 W
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet	Lichtfarbe:	weiß
Gehäusefarbe:	schwarz	Farbtemperatur:	2700 ~ 2700 K
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige	Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Oberfläche gebürstet:	Nee	Lichtstrom:	2000 ~ 2000 lm
Nennspannung:	220 ~ 240 V	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	0 lm
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	NA mA	Lichtstärke:	0 cd
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Leistungsfaktor:	0.9
Mit Betriebsgerät:	Ja	Farbtemperatur einstellbar:	nein
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja	Lichtstrom einstellbar:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	Ja	Ausstrahlungswinkel einstellbar:	nein
Dimmung 0-10 V:	Nee	Breite:	0 mm
Dimmung 1-10 V:	Nee	Höhe/Tiefe:	0 mm
Dimmung DALI-2:	Nee	Länge:	104 mm
Dimmung DALI:	Nee	Außendurchmesser:	80 mm
Dimmung DMX:	Nee	Einbaubreite:	0 mm
Dimmung DSI:	Nee	Einbauhöhe/-tiefe:	0 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	Nee	Einbaulänge:	0 mm
Dimmung GPRS:	Nee	Einbaudurchmesser:	NA mm
Dimmung LineSwitch:	Nee	Art der Verdrahtung:	Abschluss
Dimmung herstellerspezifisch:	Nee	Polzahl:	3
Dimmung Netzspannungsmodulation:	Nee	Leiterquerschnitt:	0.75 mm²
Dimmung Phasenabschnitt:	Nee	Anschließbarer Leiterquerschnitt:	NA mm²
Dimmung Phasenanschnitt:	Nee	Anschlussart:	Stromschienenadapter
Dimmung programmierbar:	Nee	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:	Nee
Dimmung RF:	Nee	Notstromversorgung integriert:	Nee
Dimmung Sine Wave Reduction:	Nee	Leuchtenlichtausbeute:	2000 lm/W
Dimmung Touch and Dim:	Nee	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN	Ja

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

		12464-1:	
Dimmung Zigbee:	Nee	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	Ja
Dimmung mit Push-button:	Nee	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Nee
Ohne Dimmfunktion:	Nee	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Reflektor:	sonstige	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Lichtverteiler:	Reflektor	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Lichtverteilung:	symmetrisch	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°		

Verpackungsinformationen

Gewicht	0 gr
CBS-code	85395100

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333
All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.

vezalux
light for everyone since 1991

Wernhoutseweg 38A
4884 AW Wernhout
The Netherlands

+31 (0)76 - 59 712 20
info@vezalux.nl
www.vezalux.com

IBAN NL65 INGB 0008 3845 00
BIC INGBNL2A
BTW NL857194811B01
KVK 67841333

All transactions with Vezalux are subject to our general terms of trading as declared with the Chamber of Commerce at Breda 67841333.