

## Ledvance LED CLASSIC P 25 DIM P 2.8W 827 Frosted E27



Dimmbare LED-Lampen, klassische Miniballform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lampe aus Glas. Gute Farbwiedergabe (Ra ? 80) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Produktvorteile: Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

Produktcode: LV 067631

Status product: 126 - Lopend

Letzte Änderung: 01-08-2024

Mark: LEDVANCE

Typ: LED Kugellampe

ETIM-Gruppe: EG000028 - Leuchtmittel

ETIM Klasse: EC001959 - LED-Lampe/Multi-LED

Synonyme: Lampe, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Multi LED, Retrofit, Retrofitlampe, Retrofit-Lampe



## Spezifikationen

Nennspannung:	220 ~ 240 V	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6
Nennstrom:	13 ~ 13 mA	Dimmbar:	Nee
Leistungsfaktor:	0.5	Durchmesser:	45 mm
Lampenleistung:	2.8 ~ 2.8 W	Länge:	77 mm
Spannungsart:	AC	Schutzart (IP):	IP20
Lichtstrom:	250 ~ 250 lm	Energieeffizienzindex (EEL):	0.13
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:	250 lm	Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	100000
Lampenlichtausbeute:	89 lm/W	Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	3 kWh
Lichtstärke:	0 cd	Mittlere Nennlebensdauer:	15000 h
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89	Fernbedienung möglich:	Nee
Lampenform:	Birnenform	Mit Fernbedienung:	Nee
Filamentlampe:	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0
Ausführung Glas/Abdeckung:	klar	Kompatibel mit Apple HomeKit:	Nee
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K	Kompatibel mit Google Assistant:	Nee
Sockel:	E27	Kompatibel mit Amazon Alexa:	Nee
Farbtemperatur:	2700 ~ 2700 K	IFTTT-Unterstützung verfügbar:	Ja
Ausstrahlungswinkel:	320 ~ 320 °		

## Verpackungsinformationen

Gewicht	0.03 kg
Breite	0.05 m
Höhe	0.09 m
Länge	0.05 m
CBS-code	85395200

